

Installazione	
Plafone	
Sospensione con acc. 44173SP-2	
Corpo	
in alluminio, verniciato con polveri epossipoliestere SOLVENT FREE, termoidurenti a 180°C, con pretrattamento superficiale di fosfatazione.	
Emissione luminosa	
Diretta	
Simmetrica	
Dispositivo ottico	
Diffusore in metacrilato opale	
Sorgente luminosa	
CRI ≥ 80 Ra	
Tolleranza colore: 3 Step MacAdam	
Durata utile 50000 ore L80B10	
Cablaggio	
Classe I	
Alimentazione 220~240V Ac 50-60 Hz	
Prestazioni	
Grado di protezione IP20	
Normative	
EN 60598-1	
EN 60598-2-1	
Sicurezza fotobiologica delle lampade e sistemi di lampade	
EN 62471	
IEC/TR 62778	
Rischio esente – GR 0	
Direttive	
2014/35/UE	
2014/30/UE	
VERSIONI SU RICHIESTA	
Alimentatore elettronico dimmerabile DALI	
Complesso emergenza 1h	
Finiture	foglia oro
	corten
Colorazioni	Codice RAL



K	lm	W	Ø	Kg	m³	cod. ELETTRONICO
3000	6040	37	600	4,0	0,060	97503WW0600E0N
4000	6360	37	600	4,0	0,060	97503NW0600E0N
3000	13440	82,4	900	6,2	0,125	97503WW0900E0N
4000	14120	82,4	900	6,2	0,125	97503NW0900E0N
3000	24820	152	1200	9,2	0,216	97503WW1200E0N
4000	26020	152	1200	9,2	0,216	97503NW1200E0N



44173SP-2
Kit sospensione (3 pz): un dispositivo di regolazione micrometrica, un cavo d'acciaio (2m), un rosone in ottone cromato.

