



Installazione	
Binario	
Corpo	
Alluminio pressofuso verniciato a polvere	<i>bianco</i> <i>nero</i>
Emissione luminosa	
Diretta	
Simmetrica	
Orientabile	
Dispositivo ottico	
Riflettori in alluminio anodizzato intercambiabili	<i>spot 15°</i> <i>wide flood 32°</i> <i>very wide flood 46°</i>
Sorgente luminosa	
LED	
CRI ≥ 90 Ra	
Cablaggio	
Classe I	
Alimentazione 220~240V Ac 50-60 Hz	
Prestazioni	
2 Step MacAdam	
Grado di protezione IP20	
Durata utile 50000 ore L80B10 o 5 anni	
Normative	
CEI EN60598-1	
CEI 34-21	
CEI EN 60598-2-2	
Direttive	
2006/95/CE	
2004/108/CE	
VERSIONI SU RICHIESTA	
Temperatura colore 2700K	
Alimentatore elettronico dimmerabile DALI	



K	lm	W	SyW	Fascio	Colore	COD. ELETTRONICO
3000	2800	24	27	15°	bianco	F01709W11B
				15°	nero	F01709W11N
				32°	bianco	F01709W31B
				32°	nero	F01709W31N
				46°	bianco	F01709W41B
				46°	nero	F01709W41N
	2925	26	29	15°	bianco	F01759W11B
				15°	nero	F01759W11N
				32°	bianco	F01759W31B
				32°	nero	F01759W31N
				46°	bianco	F01759W41B
				46°	nero	F01759W41N
4000	3000	24	27	15°	bianco	F01709N11B
				15°	nero	F01709N11N
				32°	bianco	F01709N31B
				32°	nero	F01709N31N
				46°	bianco	F01709N41B
				46°	nero	F01709N41N
	3150	26	29	15°	bianco	F01759N11B
				15°	nero	F01759N11N
				32°	bianco	F01759N31B
				32°	nero	F01759N31N
				46°	bianco	F01759N41B
				46°	nero	F01759N41N
3000K	2800	24	27	15°	bianco	FD-F01709W11B
				15°	nero	FD-F01709W11N
				32°	bianco	FD-F01709W31B
				32°	nero	FD-F01709W31N
				46°	bianco	FD-F01709W41B
				46°	nero	FD-F01709W41N
	2925	26	29	15°	bianco	FD-F01759W11B
				15°	nero	FD-F01759W11N
				32°	bianco	FD-F01759W31B
				32°	nero	FD-F01759W31N
				46°	bianco	FD-F01759W41B
				46°	nero	FD-F01759W41N

