



Installazione	
Binario	
Corpo	
Alluminio pressofuso verniciato a polvere	bianco nero
Emissione luminosa	
Diretta	
Simmetrica	
Orientabile	
Dispositivo ottico	
Riflettori in alluminio anodizzato intercambiabili	
	spot 15° wide flood 30° very wide flood 50°
Sorgente luminosa	
LED	
CRI ≥ 90 Ra	
Cablaggio	
Classe I	
Alimentazione 220~240V Ac 50-60 Hz	
Prestazioni	
2 Step MacAdam	
Grado di protezione IP20	
Durata utile 50000 ore L80B10 o 5 anni	
Normative	
CEI EN60598-1	
CEI 34-21	
CEI EN 60598-2-2	
Direttive	
2006/95/CE	
2004/108/CE	
VERSIONI SU RICHIESTA	
Temperatura colore 2700K	
Alimentatore elettronico dimmerabile DALI	



K	lm	W	SyW	Fascio	Colore	COD. ELETTRONICO
3000	2950	25	27	15°	bianco	B02709W11B
					nero	B02709W11N
				30°	bianco	B02709W31B
					nero	B02709W31N
				50°	bianco	B02709W41B
					nero	B02709W41N
	3425	31	33	15°	bianco	B02859W11B
					nero	B02859W11N
				30°	bianco	B02859W31B
					nero	B02859W31N
				50°	bianco	B02859W41B
					nero	B02859W41N
4000	3150	25	27	15°	bianco	B02709N11B
					nero	B02709N11N
				30°	bianco	B02709N31B
					nero	B02709N31N
				50°	bianco	B02709N41B
					nero	B02709N41N
	3675	31	33	15°	bianco	B02859N11B
					nero	B02859N11N
				30°	bianco	B02859N31B
					nero	B02859N31N
				50°	bianco	B02859N41B
					nero	B02859N41N
FOOD 3000K	2950	25	27	15°	bianco	FD-B02709W11B
					nero	FD-B02709W11N
				30°	bianco	FD-B02709W31B
					nero	FD-B02709W31N
				50°	bianco	FD-B02709W41B
					nero	FD-B02709W41N
	3425	31	33	15°	bianco	FD-B02859N11B
					nero	FD-B02859N11N
				30°	bianco	FD-B02859N31B
					nero	FD-B02859N31N
				50°	bianco	FD-B02859N41B
					nero	FD-B02859N41N

