

BIADOC NEW

Disgregante per tutti i tipi di vernici, pitture, plastici, granigliati e smalti. Su vernici bicomponenti e cloro-caucciù effettuare delle prove preventive. Prodotto esente da cloruro di metilene.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Elementi principali:	Miscela di solventi
Aspetto fisico	Tixotropico
Colore	Verde / Giallo
Peso specifico	1,165 kg/lit ± 0,005 kg/lit
PH	Neutro
Confezione	0,9 - 4,5 - 9 lit
Resa	300/350 ml/m ² circa

TIPO D'INTERVENTO

Il prodotto Biadoc New, diversamente dai soliti sverniciatori, è un disgregante non distaccante. I solventi in esso contenuti hanno il potere di disgregare le resine presenti nei prodotti comunemente utilizzati, siano essi vernici, pitture, granigliati o plastici.

Biadoc New è di facile applicazione e lascia pulito ed inalterato il supporto. Il prodotto arriva fino al supporto (legno, ferro, intonaco, materiale lapideo) il quale, dopo la rimozione dei prodotti disgregati, rimane completamente pulito, intatto e senza residui di resine o di sottoprodotti. Permette di eliminare completamente l'utilizzo della fiamma.

APPLICAZIONE

- **Nel caso in cui il prodotto venga rimosso mediante l'utilizzo dell'idropulitrice, eseguire l'intervento su supporti asciutti, partendo dalla parte più bassa della facciata.**

Applicare uniformemente a pennello sulle parti da rimuovere su supporti completamente asciutti, partendo dalla parte più bassa della facciata.

Lasciare agire per oltre 30 minuti.

Rimuovere con idropulitrice a pressione possibilmente con acqua calda.

- **Dove non sia possibile utilizzare l'idropulitrice, per la rimozione utilizzare i soliti sistemi manuali (spatole / raschietti).**

Applicare uniformemente a pennello sulle parti da rimuovere su supporti completamente asciutti, partendo dalla parte più alta della facciata.

Lasciare agire per oltre 30 minuti.

Rimuovere utilizzando sistemi manuali (spatole / raschietti)

Successivamente lavare con acqua, partendo sempre dalla parte più alta della facciata.

N. B.

Con l'impiego del prodotto occorre fare particolare attenzione agli aspetti di pericolosità riguardanti l'impatto ecologico e l'inquinamento. La Società respinge ogni responsabilità per l'omissione delle precauzioni necessarie e prescritte da leggi, normative e regolamenti vigenti in materia, al fine di evitare possibili contestazioni da parte delle Autorità locali e sanitarie.

MANUTENZIONE DELL' ATTREZZATURA UTILIZZATA

La pulitura dell'attrezzatura deve essere effettuata con solvente nitro o ragia minerale o detergenti schiumosi e acqua. Si raccomanda di intervenire subito dopo l'utilizzo.

NORMATIVA

Questo prodotto è classificato **pericoloso** in accordo con i criteri del Regolamento (CE) n°1272/2008 (CLP). Prima dell'utilizzo consultare la Scheda di Sicurezza.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE



Protezione obbligatoria degli occhi



Protezione obbligatoria delle mani



Protezione obbligatoria del corpo



Protezione obbligatoria del viso



Protezione obbligatoria delle vie respiratorie

Prima dell'utilizzo consultare la sezione 8.2 della Scheda di Sicurezza del prodotto.

PRECAUZIONI

Operare a temperature comprese tra i 5°C ed i 30°C e in ambienti accuratamente aerati. Evitare il contatto con sostanze alimentari. Durante l'applicazione è necessario proteggere le superfici attigue, onde evitare danneggiamenti ai materiali con i quali viene a contatto.

STOCCAGGIO

BIADOC NEW può essere stoccato in contenitori sigillati per circa sei mesi. Evitare stoccaggi a temperature inferiori ai 5°C e superiori ai 30°C. Evitare di esporre direttamente ai raggi solari le confezioni.

DICITURA DA INSERIRE NEI CAPITOLATI D'APPALTO E NEI PREVENTIVI LAVORI

- Prodotto disgregante per la rimozione di vernici, pitture, plastici, granigliati e smalti. Su vernici bicomponenti e/o clorocaucciù effettuare delle prove preventive. A base di miscela di solventi (esente da cloruro di metilene) che disgregano le resine presenti nelle pitture e negli smalti.
- Da rimuovere con l'utilizzo di idropulitrice a pressione e/o con spatole d'acciaio (utensili). (tipo BIADOC NEW)

Caratteristiche generali:

- Miscela di solventi disgreganti.
- Peso specifico: 1,165 kg/lit ± 0,005 kg/lit

Le informazioni fornite con questa scheda sono elaborate in base alle nostre conoscenze attuali e, nel caso di variazioni dovute a nuove tecnologie e/o sviluppi del settore, saranno modificate. A fine cautelativo l'utilizzatore è tenuto ad eseguire verifica del materiale che gli perviene. Le indicazioni fornite circa l'uso del materiale sono state desunte da prove da noi eseguite con una corretta procedura. Nel caso d'impiego con altri prodotti si consiglia all'operatore di eseguire prove ed esami preliminari in proprio, al fine di individuare le eventuali incompatibilità. Il produttore declina qualsiasi responsabilità in caso d'omissione da parte dell'utilizzatore delle opportune precauzioni di legge, normative e regolamenti vigenti in materia, evitando così eventuali contestazioni da parte delle competenti autorità locali e/o sanitarie. L'utilizzatore deve eventualmente identificare, verificare e gestire la soluzione di situazioni comportanti la violazione di leggi e/o regolamenti in vigore.