

CERAMIDOC

Protettivo ceramizzante per materiali clinkerizzati.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Componenti principali	Resine acriliche
Solvente	Acqua
Aspetto fisico	Liquido
Colore	Bianco
Peso specifico.	1,006 kg/lit ± 0,005 kg/lit
pH	Neutro
Confezione	1 - 5 - 10 l
Resa	120 ml/m ²

TIPO D'INTERVENTO

Il prodotto ha caratteristiche idrorepellenti, consolidanti e protettive. Dopo l'applicazione e l'evaporazione dell'acqua, si crea una reticolazione idrofobica. L'applicazione non altera il colore del supporto, conferisce elevata resistenza agli alcali e riduce l'assorbimento dell'acqua.

APPLICAZIONE

- **Applicare su superfici asciutte e pulite, iniziando sempre dalla parte più alta della facciata.**
- Applicare uniformemente a pennello, incrociando le pennellate.
- Durante l'applicazione, il prodotto cola lungo la superficie. Tali colature si reticolano con l'evaporazione dell'acqua. Dopo circa dodici ore, la facciata si presenta uniforme senza colature.

N. B.

Con l'impiego del prodotto occorre fare particolare attenzione agli aspetti di pericolosità riguardanti l'impatto ecologico e l'inquinamento. La Società respinge ogni responsabilità per l'omissione delle precauzioni necessarie e prescritte da leggi, normative e regolamenti vigenti in materia al fine di evitare possibili contestazioni da parte delle Autorità locali e sanitarie.

MANUTENZIONE DELL'ATTREZZATURA UTILIZZATA

La pulitura dell'attrezzatura deve essere eseguita con acqua.

NORMATIVA

Questo prodotto non è classificato pericoloso in accordo con i criteri del Regolamento (CE) n°1272/2008 (CLP). Scheda di Sicurezza a disposizione su richiesta.

Scheda Tecnica: CERAMIDOC

Aggiornamento: 16/12/2015

Annulla e sostituisce le edizioni precedenti.



DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE



Protezione obbligatoria degli occhi



Protezione obbligatoria delle mani

Prima dell'utilizzo consultare la sezione 8.2 della Scheda di Sicurezza del prodotto.

AVVERTENZE

Prima dell'applicazione proteggere tutte le parti vetrate.

PRECAUZIONI

Operare a temperature superiori ai 5°C e in ambienti accuratamente aerati. Evitare il contatto con sostanze alimentari. Durante l'applicazione è necessario proteggere le superfici attigue, onde evitare danneggiamenti ai materiali con i quali vengono a contatto.

STOCCAGGIO

CERAMIDOC può essere stoccato in contenitori sigillati per almeno 1 anno.
Evitare stoccaggi a temperature inferiori ai 5°C e superiori ai 30°C.

DICITURA DA INSERIRE NEI CAPITOLATI D'APPALTO E NEI PREVENTIVI LAVORI

- Protettivo idrorepellente a base di resine acriliche ad acqua, per la protezione di pietre artificiali clinkerizzate.
(tipo CERAMIDOC)

Caratteristiche generali:

- Peso specifico: 1,006 kg/lt ± 0,005 kg/lt

Le informazioni fornite con questa scheda sono elaborate in base alle nostre conoscenze attuali e, nel caso di variazioni dovute a nuove tecnologie e/o sviluppi del settore, saranno modificate. A fine cautelativo l'utilizzatore è tenuto ad eseguire verifica del materiale che gli perviene. Le indicazioni fornite circa l'uso del materiale sono state desunte da prove da noi eseguite con una corretta procedura. Nel caso d'impiego con altri prodotti si consiglia all'operatore di eseguire prove ed esami preliminari in proprio, al fine di individuare le eventuali incompatibilità. Il produttore declina qualsiasi responsabilità in caso d'omissione da parte dell'utilizzatore delle opportune precauzioni di legge, normative e regolamenti vigenti in materia, evitando così eventuali contestazioni da parte delle competenti autorità locali e/o sanitarie. L'utilizzatore deve eventualmente identificare, verificare e gestire la soluzione di situazioni comportanti la violazione di leggi e/o regolamenti in vigore.