

PROTEDOC ALL'ACQUA

Protettivo idro-oleorepellente antimacchia per materiali lapidei naturali ed artificiali.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Componenti principali	Resina fluorurata
Solvente	Acqua deionizzata
Aspetto fisico	Liquido
Colore	Incolore
Peso specifico.	1,00 kg/lit ± 0,005 kg/lit
pH	Neutro
Confezione	1 - 5 - 10 lit
Resa	120/150 ml/m ²

TIPO D'INTERVENTO

Protettivo per pavimentazioni e pareti composte da materiale lapideo, esposte all'azione di degrado atmosferico, di imbrattamento e di inquinamento. Il prodotto è idoneo per qualsiasi tipo di materiale lapideo, sia esso di media o alta porosità. L'applicazione non altera il colore del supporto, conferisce un'elevata resistenza agli acidi e riduce l'assorbimento d'acqua. Il prodotto appartiene ad una nuova classe di prodotti frutto di una ricerca mirata che ha portato all'ottenimento di molecole fluorurate recanti "opportuni e specifici" gruppi funzionali in grado di legarsi, selettivamente, alle diverse superfici conferendo ad esse, in modo duraturo, proprietà di idro-oleorepellenza, antimacchia, antigelività e antivegetatività. Prodotto traspirante.

APPLICAZIONE

Applicazione in due mani su supporti perfettamente sgrassati e asciutti a:

- pennello, rullo a pelo corto o spruzzo;
- **Per assicurare una completa saturazione si consigliano due applicazioni con un intervallo di 20 minuti.**

N. B.

Con l'impiego del prodotto occorre fare particolare attenzione agli aspetti di pericolosità riguardanti l'impatto ecologico e l'inquinamento. La Società respinge ogni responsabilità per l'omissione delle precauzioni necessarie e prescritte da leggi, normative e regolamenti vigenti in materia al fine di evitare possibili contestazioni da parte delle Autorità locali e sanitarie.

MANUTENZIONE DELL'ATTREZZATURA UTILIZZATA

La pulitura dell'attrezzatura deve essere eseguita con acqua. Si raccomanda di intervenire subito dopo l'utilizzo.

NORMATIVA

Questo prodotto non è classificato pericoloso in accordo con i criteri del Regolamento (CE) n°1272/2008 (CLP). Prima dell'utilizzo consultare la Scheda di Sicurezza.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE



Protezione obbligatoria degli occhi



Protezione obbligatoria delle mani

Prima dell'utilizzo consultare la sezione 8.2 della Scheda di Sicurezza del prodotto.

AVVERTENZE

Prima dell'applicazione proteggere tutte le parti vetrate.

PRECAUZIONI

Operare a temperature superiori ai 5°C e in ambienti accuratamente areati. Evitare il contatto con sostanze alimentari. Durante l'applicazione è necessaria proteggere le superfici attigue, onde evitare danneggiamenti ai materiali con i quali il prodotto viene a contatto.

STOCCAGGIO

PROTEDOC all'ACQUA può essere stoccato in contenitori sigillati per almeno un anno. Evitare stoccaggi a temperature inferiori ai 5°C e superiori ai 30°C.

DICITURA DA INSERIRE NEI CAPITOLATI D'APPALTO E NEI PREVENTIVI LAVORI

- Il prodotto deve essere formulato con resine ai fluorurati ed essere trasparente.
- Il prodotto deve essere applicato su ogni tipo di supporto lapideo e non creare pellicole o sbiancamenti. Deve avere caratteristiche di: antigelività, antimacchia e antivegetatività. (Tipo PROTEDOC ALL'ACQUA).

Caratteristiche generali:

- A base di fluorurati, invisibile.
- Peso specifico 1,00 kg/lit ± 0,005 kg/lit

Le informazioni fornite con questa scheda sono elaborate in base alle nostre conoscenze attuali e, nel caso di variazioni dovute a nuove tecnologie e/o sviluppi del settore, saranno modificate. A fine cautelativo l'utilizzatore è tenuto ad eseguire verifica del materiale che gli perviene. Le indicazioni fornite circa l'uso del materiale sono state desunte da prove da noi eseguite con una corretta procedura. Nel caso d'impiego con altri prodotti si consiglia all'operatore di eseguire prove ed esami preliminari in proprio, al fine di individuare le eventuali incompatibilità. Il produttore declina qualsiasi responsabilità in caso d'omissione da parte dell'utilizzatore delle opportune precauzioni di legge, normative e regolamenti vigenti in materia, evitando così eventuali contestazioni da parte delle competenti autorità locali e/o sanitarie. L'utilizzatore deve eventualmente identificare, verificare e gestire la soluzione di situazioni comportanti la violazione di leggi e/o regolamenti in vigore.