

REMOGRAFFIDOC F4

Prodotto utilizzato per la rimozione dei graffiti, effettuati con bombolette spray, da materiali lapidei naturali ed artificiali.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Componenti principali	Solventi e tensioattivi
Aspetto fisico	Crema
Colore	Paglierino
Peso specifico	0,990 kg/lit ± 0,005 kg
pH	Alcalino
Biodegradabile	Oltre il 90%
Confezione	1 - 3 lit
Resa per m ²	Il consumo del prodotto varia in base al tipo di graffito e al controllo dell'operatore.

TIPO D'INTERVENTO

Prodotto utilizzato per l'eliminazione dei graffiti, effettuati con bombolette spray: a base di resine acriliche, alchidiche e sintetiche da qualsiasi materiale lapideo. Nel caso di graffiti di natura indelebile, intervenire con i prodotti **REMOGRAFFIDOC F12** e **PASTA BIANCA**.

APPLICAZIONE

- **L'intervento deve sempre iniziare dalla parte più alta del supporto da pulire.**
- Il prodotto deve essere applicato a pennello su supporti asciutti.
- Va lasciato agire per oltre 20/30 minuti.
- Di seguito, riapplicare il prodotto a pennello e rimuovere i colori disciolti
- Asportare il tutto con macchinari a pressione controllata o ad aspirazione (**tipo Polpo**)
In caso di forte resistenza, ripetere l'operazione fino a totale rimozione dei graffiti.

Per eliminare alonature intervenire come segue:

1. Su materiali lapidei marmorei non lucidi applicare a pennello il prodotto NEUDOC.
2. Su materiali lapidei naturali e artificiali (tipo travertino, ceppo, cementi decorativi), eseguire il ciclo con i prodotti TRAVEDOC e NEUDOC.
3. Su materiali lapidei di natura artificiale (tipo mattoni faccia a vista e gres) intervenire con il prodotto LAPIDOC NEW.
4. Su graniti e marmi lucidi, per eliminare graffiti di pennarelli indelebili, intervenire con i prodotti Remograffidoc F12 e PASTA BIANCA.

N. B.

Con l'impiego del prodotto occorre fare particolare attenzione agli aspetti di pericolosità riguardo all'impatto ecologico e l'inquinamento. Respingiamo ogni responsabilità per l'omissione delle precauzioni necessarie e prescritte da Leggi, normative e regolamenti vigenti in materia al fine di evitare possibili contestazioni da parte delle Autorità locali e sanitarie.

MANUTENZIONE DELL'ATTREZZATURA UTILIZZATA

La pulitura dell'attrezzatura deve essere eseguita con acqua.

NORMATIVA

Questo prodotto è classificato **pericoloso** in accordo con i criteri del Regolamento (CE) n°1272/2008 (CLP). Prima dell'utilizzo consultare la Scheda di Sicurezza.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE



Protezione obbligatoria degli occhi



Protezione obbligatoria delle mani



Protezione obbligatoria del corpo



Protezione obbligatoria del viso



Protezione obbligatoria delle vie respiratorie

Prima dell'utilizzo consultare la sezione 8.2 della Scheda di Sicurezza del prodotto.

PRECAUZIONI

Operare a temperature superiori ai 5°C e in ambienti accuratamente aerati. Evitare il contatto con sostanze alimentari. Durante l'applicazione è necessario proteggere le superfici attigue, onde evitare danneggiamenti ai materiali con i quali il prodotto viene a contatto.

STOCCAGGIO

REMOGRAFFIDOC F4 può essere stoccato in contenitori sigillati per almeno un anno. Evitare stoccaggi a temperature inferiori ai 5°C e superiori ai 30°C.

DICITURA DA INSERIRE NEI CAPITOLATI D'APPALTO E NEI PREVENTIVI LAVORI

- Prodotto per l'eliminazione dei graffiti da tutti i materiali lapidei naturali e artificiali.
(tipo REMOGRAFFIDOC F.4)

Caratteristiche generali:

- A base di solventi, sostanze alcaline e tensioattivi anionici non ionici biodegradabili oltre il 90%.
- Peso specifico: 0,990 kg/lit ± 0,005 kg

Scheda Tecnica: Remograffidoc F4

Aggiornamento: 04/12/2015

Annulla e sostituisce le edizioni precedenti.



Le informazioni fornite con questa scheda sono elaborate in base alle nostre conoscenze attuali e, nel caso di variazioni dovute a nuove tecnologie e/o sviluppi del settore, saranno modificate. A fine cautelativo l'utilizzatore è tenuto ad eseguire verifica del materiale che gli perviene. Le indicazioni fornite circa l'uso del materiale sono state desunte da prove da noi eseguite con una corretta procedura. Nel caso d'impiego con altri prodotti si consiglia all'operatore di eseguire prove ed esami preliminari in proprio, al fine di individuare le eventuali incompatibilità. Il produttore declina qualsiasi responsabilità in caso d'omissione da parte dell'utilizzatore delle opportune precauzioni di legge, normative e regolamenti vigenti in materia, evitando così eventuali contestazioni da parte delle competenti autorità locali e/o sanitarie. L'utilizzatore deve eventualmente identificare, verificare e gestire la soluzione di situazioni comportanti la violazione di leggi e/o regolamenti in vigore.