

REMOGRAFFIDOC F8

Prodotto per la rimozione di graffiti da materiali lapidei naturali e artificiali precedentemente protetti con prodotti antigraffiti.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Componenti principali	Solventi e tensioattivi
Aspetto fisico	Liquido
Colore	Trasparente chiaro
Peso specifico	0,890 kg/lit ± 0,005 kg/lit
Confezione	1 - 5 lit
Resa	La resa del prodotto varia in base al tipo di graffito e al controllo dell'operatore.

TIPO D'INTERVENTO

Prodotto utilizzato per l'eliminazione dei graffiti su qualsiasi materiale lapideo precedentemente protetto o su pellicole tipo 3 M.

APPLICAZIONE

- **L'intervento deve sempre iniziare dalla parte più alta del supporto da pulire.**
- Il prodotto deve essere applicato a pennello su supporti asciutti.
- Va lasciato agire non oltre 20/30 minuti
- Di seguito riapplicare il prodotto a pennello e rimuovere i colori disciolti.
- Asportare il tutto con spugne e acqua e/o con acqua corrente.
- In caso di forte resistenza ripetere l'operazione fino a totale rimozione dei graffiti.
- **Non effettuare altre rimozioni prima di 15 giorni dalla precedente rimozione.**

N. B.

Con l'impiego del prodotto occorre fare particolare attenzione agli aspetti di pericolosità riguardanti l'impatto ecologico e l'inquinamento. La Società respinge ogni responsabilità per l'omissione delle precauzioni necessarie e prescritte da leggi, normative e regolamenti vigenti in materia al fine di evitare possibili contestazioni da parte delle Autorità locali e sanitarie.

MANUTENZIONE DELL'ATTREZZATURA UTILIZZATA

La pulitura dell'attrezzatura deve essere eseguita con acqua

NORMATIVA

Questo prodotto è classificato **pericoloso** in accordo con i criteri del Regolamento (CE) n°1272/2008 (CLP). Prima dell'utilizzo consultare la Scheda di Sicurezza.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE



Protezione obbligatoria degli occhi



Protezione obbligatoria delle mani



Protezione obbligatoria del corpo



Protezione obbligatoria del viso



Protezione obbligatoria delle vie respiratorie

Prima dell'utilizzo consultare la sezione 8.2 della Scheda di Sicurezza del prodotto.

PRECAUZIONI

Operare a temperature superiori ai 5°C e in ambienti accuratamente areati. Evitare il contatto con sostanze alimentari. Durante l'applicazione è necessario proteggere le superfici attigue, onde evitare danneggiamenti ai materiali con i quali il prodotto viene a contatto.

STOCCAGGIO

REMOGRAFFIDOC F8 può essere stoccato in contenitori sigillati per almeno un anno. Evitare stoccaggi a temperature inferiori ai 5°C e superiori ai 30°C.

DICITURA DA INSERIRE NEI CAPITOLATI D'APPALTO E NEI PREVENTIVI LAVORI

- Dissolvente per rimuovere i colori dei graffiti dai materiali lapidei e intonaci decorati precedentemente protetti con le linee Docchem. Il prodotto non deve danneggiare i supporti e non deve lasciare aloni sottostanti.

(tipo REMOGRAFFIDOC F8)

Caratteristiche generali:

- A base di solventi e tensioattivi anionici e non ionici.
- Peso specifico: 0,890 kg/lt ± 0,005 kg/lt

Le informazioni fornite con questa scheda sono elaborate in base alle nostre conoscenze attuali e, nel caso di variazioni dovute a nuove tecnologie e/o sviluppi del settore, saranno modificate. A fine cautelativo l'utilizzatore è tenuto ad eseguire verifica del materiale che gli perviene. Le indicazioni fornite circa l'uso del materiale sono state desunte da prove da noi eseguite con una corretta procedura. Nel caso d'impiego con altri prodotti si consiglia all'operatore di eseguire prove ed esami preliminari in proprio, al fine di individuare le eventuali incompatibilità. Il produttore declina qualsiasi responsabilità in caso d'omissione da parte dell'utilizzatore delle opportune precauzioni di legge, normative e regolamenti vigenti in materia, evitando così eventuali contestazioni da parte delle competenti autorità locali e/o sanitarie. L'utilizzatore deve eventualmente identificare, verificare e gestire la soluzione di situazioni comportanti la violazione di leggi e/o regolamenti in vigore.