



Installazione	
Binario	
Corpo	
Alluminio pressofuso verniciato a polvere	<i>bianco</i> <i>nero</i>
Emissione luminosa	
Diretta	
Simmetrica	
Orientabile	
Dispositivo ottico	
Riflettori in alluminio anodizzato intercambiabili	<i>spot 20°</i> <i>wide flood 40°</i> <i>very wide flood 60°</i>
Sorgente luminosa	
LED	
CRI ≥ 80 Ra	
Cablaggio	
Classe I	
Alimentazione 220~240V Ac 50-60 Hz	
Prestazioni	
2 Step MacAdam	
Grado di protezione IP20	
Durata utile 50000 ore L80B10 o 5 anni	
Normative	
CEI EN60598-1	
CEI 34-21	
CEI EN 60598-2-2	
Direttive	
2006/95/CE	
2004/108/CE	
VERSIONI SU RICHIESTA	
Temperatura colore 2700K	
Alimentatore elettronico dimmerabile DALI	



K	lm	W	SyW	Fascio	Colore	COD. ELETTRONICO
3000	4200	25	28	20°	bianco	C03758W11B
				20°	nero	C03758W11N
				40°	bianco	C03758W31B
				40°	nero	C03758W31N
				60°	bianco	C03758W41B
				60°	nero	C03758W41N
	4700	29	32	20°	bianco	C03858W11B
				20°	nero	C03858W11N
				40°	bianco	C03858W31B
				40°	nero	C03858W31N
				60°	bianco	C03858W41B
				60°	nero	C03858W41N
4000	4300	25	28	20°	bianco	C03758N11B
				20°	nero	C03758N11N
				40°	bianco	C03758N31B
				40°	nero	C03758N31N
				60°	bianco	C03758N41B
				60°	nero	C03758N41N
	4825	29	32	20°	bianco	C03858N11B
				20°	nero	C03858N11N
				40°	bianco	C03858N31B
				40°	nero	C03858N31N
				60°	bianco	C03858N41B
				60°	nero	C03858N41N
FOOD 3000K	4200	25	28	20°	bianco	FD-C03759W11B
				20°	nero	FD-C03759W11N
				40°	bianco	FD-C03759W31B
				40°	nero	FD-C03759W31N
				60°	bianco	FD-C03759W41B
				60°	nero	FD-C03759W41N
	4700	29	32	20°	bianco	FD-C03859W11B
				20°	nero	FD-C03859W11N
				40°	bianco	FD-C03859W31B
				40°	nero	FD-C03859W31N
				60°	bianco	FD-C03859W41B
				60°	nero	FD-C03859W41N

