

TRAVEDOC DN

Prodotto utilizzato per la pulitura di materiali lapidei: travertino, ceppo, marmi e cementi decorativi.
Scioglie le patine nere formate da depositi di materiale organico e inorganico.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Componenti principali	Idrossido di sodio
Aspetto fisico	Tixotropico
Colore	Trasparente
Peso specifico	1,257 kg/lit ± 0,005 kg/lit
pH	Alcalino
Biodegradabile	Oltre il 90%
Confezione	1 - 5 - 10 lit
Resa	250 ml/m ² circa

TIPO D'INTERVENTO

Pulitura di monumenti storici e facciate da depositi dovuti all'inquinamento atmosferico, come croste nere e patine biologiche.

APPLICAZIONE

- **Prima dell'applicazione proteggere tutte le parti che possono essere danneggiate dal contatto con il prodotto.**
- **L'intervento deve sempre iniziare dalla parte più alta del supporto da pulire.**
- Applicare il prodotto uniformemente a pennello.
- Lasciare agire per oltre 15 minuti.
- In seguito, idrolavare con macchinari a pressione controllata o ad aspirazione (**tipo polpo**), possibilmente con acqua calda.
- In caso di consistenti croste nere, applicare ad impacco il prodotto POLPA DI CELLULOSA e lasciarla agire per 3÷4 ore. Infine, rimuovere con macchinari a pressione.
- In caso di forte resistenza ripetere l'operazione.
- **Dopo l'uso del TRAVEDOC DN, neutralizzare con il prodotto NEUDOC tutte le superfici, ad esclusione dei marmi lucidi.**

N. B.

Con l'impiego del prodotto occorre fare particolare attenzione agli aspetti di pericolosità riguardo all'impatto ecologico e all'inquinamento. La Società respinge ogni responsabilità per l'omissione delle precauzioni necessarie e prescritte da leggi, normative e regolamenti vigenti in materia ad evitare possibili contestazioni da parte delle Autorità locali e sanitarie.

MANUTENZIONE DELL'ATTREZZATURA UTILIZZATA

La pulitura dell'attrezzatura deve essere eseguita con acqua corrente.

AVVERTENZE

In caso di presenza di efflorescenze saline, o eventuali sbiancamenti, neutralizzare con il prodotto *NEUDOC*.

Il prodotto intacca alluminio, leghe leggere e smalti.

NORMATIVA

Questo prodotto è classificato **pericoloso** in accordo con i criteri del Regolamento (CE) n°1272/2008 (CLP). Prima dell'utilizzo consultare la Scheda di Sicurezza.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE



Protezione obbligatoria degli occhi



Protezione obbligatoria delle mani



Protezione obbligatoria del corpo



Protezione obbligatoria del viso

Prima dell'utilizzo consultare la sezione 8.2 della Scheda di Sicurezza del prodotto.

PRECAUZIONI

Operare a temperature superiori ai 5°C e in ambienti accuratamente areati. Evitare il contatto con sostanze alimentari. Durante l'applicazione è necessario proteggere le superfici attigue, onde evitare danneggiamenti sui materiali con i quali il prodotto viene a contatto.

STOCCAGGIO

TRAVEDOC DN può essere stoccato in contenitori sigillati per almeno un anno. Evitare stoccaggi a temperature inferiori ai 5°C e superiori ai 30°C.

DICITURA DA INSERIRE NEI CAPITOLATI D'APPALTO E NEI PREVENTIVI LAVORI

- Il prodotto non deve interagire sui materiali lapidei.
(Tipo TRAVEDOC DN).

Caratteristiche generali:

- Peso specifico: 1,257 kg/lit ± 0,005 kg/lit

Scheda Tecnica: TRAVEDOC DN

Aggiornamento: 09/11/2015

Annulla e sostituisce le edizioni precedenti.



Le informazioni fornite con questa scheda sono elaborate in base alle nostre conoscenze attuali e, nel caso di variazioni dovute a nuove tecnologie e/o sviluppi del settore, saranno modificate. A fine cautelativo l'utilizzatore è tenuto ad eseguire verifica del materiale che gli perviene. Le indicazioni fornite circa l'uso del materiale sono state desunte da prove da noi eseguite con una corretta procedura. Nel caso d'impiego con altri prodotti si consiglia all'operatore di eseguire prove ed esami preliminari in proprio, al fine di individuare le eventuali incompatibilità. Il produttore declina qualsiasi responsabilità in caso d'omissione da parte dell'utilizzatore delle opportune precauzioni di legge, normative e regolamenti vigenti in materia, evitando così eventuali contestazioni da parte delle competenti autorità locali e/o sanitarie. L'utilizzatore deve eventualmente identificare, verificare e gestire la soluzione di situazioni comportanti la violazione di leggi e/o regolamenti in vigore.