



|                                           |                                                       |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Installazione                             |                                                       |
| Incasso                                   |                                                       |
| Corpo                                     |                                                       |
| Alluminio pressofuso verniciato a polvere | <i>bianco</i><br><i>nero</i>                          |
| Emissione luminosa                        |                                                       |
| Diretta                                   |                                                       |
| Simmetrica                                |                                                       |
| Orientabile                               |                                                       |
| Dispositivo ottico                        |                                                       |
|                                           | <i>spot 10° - 20°</i>                                 |
| Riflettore in alluminio anodizzato        | <i>flood 30° - 40°</i><br><i>wide flood 50° - 60°</i> |
| Sorgente luminosa                         |                                                       |
| LED                                       |                                                       |
| CRI ≥ 80 Ra                               |                                                       |
| Cablaggio                                 |                                                       |
| Classe I                                  |                                                       |
| Alimentazione 220~240V Ac 50-60 Hz        |                                                       |
| Prestazioni                               |                                                       |
| 2 Step MacAdam                            |                                                       |
| Grado di protezione IP20                  |                                                       |
| Durata utile 50000 ore L70B50 o 5 anni    |                                                       |
| Normative                                 |                                                       |
| CEI EN60598-1                             |                                                       |
| CEI 34-21                                 |                                                       |
| CEI EN 60598-2-2                          |                                                       |
| Direttive                                 |                                                       |
| 2006/95/CE                                |                                                       |
| 2004/108/CE                               |                                                       |
| VERSIONI SU RICHIESTA                     |                                                       |
| Alimentatore elettronico dimmerabile DALI |                                                       |



| K    | lm   | W  | SyW | Ø Foro | Fascio | Colore | COD. ELETTRONICO |
|------|------|----|-----|--------|--------|--------|------------------|
| 3000 | 4075 | 39 | 43  | 185    | 10°    | bianco | E00109W11B       |
|      |      |    |     |        |        | nero   | E00109W11N       |
|      |      |    |     |        | 30°    | bianco | E00109W31B       |
|      |      |    |     |        |        | nero   | E00109W31N       |
|      |      |    |     |        | 50°    | bianco | E00109W41B       |
|      |      |    |     |        |        | nero   | E00109W41N       |
| 4000 | 4350 | 39 | 43  | 185    | 10°    | bianco | E00109N11B       |
|      |      |    |     |        |        | nero   | E00109N11N       |
|      |      |    |     |        | 30°    | bianco | E00109N31B       |
|      |      |    |     |        |        | nero   | E00109N31N       |
|      |      |    |     |        | 50°    | bianco | E00109N41B       |
|      |      |    |     |        |        | nero   | E00109N41N       |
| 3000 | 5750 | 49 | 55  | 185    | 20°    | bianco | E00149W11B       |
|      |      |    |     |        |        | nero   | E00149W11N       |
|      |      |    |     |        | 40°    | bianco | E00149W31B       |
|      |      |    |     |        |        | nero   | E00149W31N       |
|      |      |    |     |        | 60°    | bianco | E00149W41B       |
|      |      |    |     |        |        | nero   | E00149W41N       |
| 4000 | 6125 | 49 | 55  | 185    | 20°    | bianco | E00149N11B       |
|      |      |    |     |        |        | nero   | E00149N11N       |
|      |      |    |     |        | 40°    | bianco | E00149N31B       |
|      |      |    |     |        |        | nero   | E00149N31N       |
|      |      |    |     |        | 60°    | bianco | E00149N41B       |
|      |      |    |     |        |        | nero   | E00149N41N       |