



PRODOTTI E TECNOLOGIE PER COMBATTERE L'UMIDITÀ

Dry Wall System Srl
Nettuno, via Augusto d'Andrea 15
(zona artigiana), 00048 (Roma)

Telefono: 06.88.93.00.67
Cellulare: 393.980.35.49
Fax: 06.88.93.00.67 (orari d'ufficio)

info@drywallsystem.com
www.drywallsystem.com
www.resineidroespansive.it

SCHEDA TECNICA 1.2

BLINDOCEM

Additivo plastificante, impermeabilizzante e consolidante per malte, intonaci premiscelati, collanti per piastrelle

CARATTERISTICHE

Blindocem aumenta l'elasticità e la plasticità della malta, migliora l'adesione, non fa fessurare, riduce il ritiro, mantiene la traspirazione.

DESCRIZIONE

- Additivo per aumentare la tenacità di malte, colle, calcestruzzi e boiacche da consolidamento.
- È una emulsione di polimeri e copolimeri che conferiscono: adesione, impermeabilizzazione ed elasticità.
- Blindocem va diluito nell'acqua d'impasto dei prodotti nei quali si vuole aumentare le prestazioni.
- Il prodotto è compatibile con tutti i prodotti leganti da impastare.
- Normalmente le malte preconfezionate necessitano di 5 litri di acqua per essere impastate: inserire nell'acqua da 200 gr a 1000 gr di Blindocem, a seconda del risultato che si vuole ottenere o alla severità della situazione.
- Idoneo per creare boiacche da iniezione. In questo caso, diluire 1+4 con acqua e inserire cemento grigio o bianco in quantità idonea all'impasto.

CONFEZIONE



DETTAGLI

Mescolare con mixer, impastatrice o betoniera.

Dosaggio: da 200 gr a 1000 gr ogni sacco di malta da 25 kg.

Confezioni da 5 litri e da 25 litri.

