



PRODOTTI E TECNOLOGIE PER COMBATTERE L'UMIDITÀ

Dry Wall System Srl
Nettuno, via Augusto d'Andrea 15
(zona artigiana), 00048 (Roma)

Telefono: 06.88.93.00.67
Cellulare: 393.980.35.49
Fax: 06.88.93.00.67 (orari d'ufficio)

info@drywallsystem.com
www.drywallsystem.com
www.resineidroespansive.it

SCHEDA TECNICA 1.2

PACKER DA INIEZIONE

Per l'iniezione di resine

DESCRIZIONE

Packer per l'esecuzione di iniezioni di consolidamento, impermeabilizzazione, deumidificazione. Tali strumenti permettono di iniettare senza perdite di materiale e in sicurezza, anche ad alte pressioni.

CARATTERISTICHE

I packer sono idonei per resine:

- Acriliche
- Epossidiche
- Poliuretaniche
- Boiacche cementizie

Lunghezze comprese tra mm 70 e mm 500

Diametri compresi tra mm $\varnothing 10$ e mm $\varnothing 17$

Valvole m5-m6-m8-m10

PACKER



ELENCO POSSIBILI FORNITURE

- Packer in plastica valvolati
- Packer ad adesione in plastica o metallo
- Pistole per iniezione
- Lance per iniettare boiacche cementizie
- Pompe da iniezione a pistone pneumatico o elettriche
- Pompe a coclea per boiacche



DRYWALL SYSTEM

