

SCHEDA PRODOTTO: PANNELLO PORTA ECLISSE SYNTESIS® EI30 SCORREVOLE

- DATI IDENTIFICATIVI DEL PRODOTTO -

Di seguito sono elencate le principali caratteristiche dei componenti di prodotto e dei materiali impiegati nella realizzazione dello stesso.

DIMENSIONI LUCE DI PASSAGGIO NOMINALE	Larghezza 600 ÷ 1200 mm Altezza 2000 ÷ 2700 mm
DIMENSIONI PANNELLO SCORREVOLE EI30	Larghezza 640 ÷ 1240 mm Altezza 1998 ÷ 2698 mm (per maggiori informazioni vedere catalogo)
ANTA SCORREVOLE EI30	Pannello porta: anta in truciolare di lino, spessore 40 mm, composta da telaio perimetrale in doppio massello in legno e materiale isolante. Rivestito con mdf da 4 mm. Il pannello porta è predisposto per ferramenta. Serratura: AGB Scivola Tre. Fornito con Profilo Security affiancato da guarnizioni termoespandenti. Abbattimento acustico Rw 28 (0; -1) dB secondo: UNI EN ISO 10140-1, UNI EN ISO 10140-2, UNI EN ISO 717-1.
FINITURE DISPONIBILI	Laccato bianco RAL 9010. Levigato con fondo bianco.
TIPOLOGIA DI FONDO APPLICATO	Fondo poliuretano pigmentato bianco applicato a spruzzo.
PER I MODELLI LEVIGATI CON FONDO BIANCO	Sui modelli con fondo bianco levigato, è possibile procedere con l'applicazione di una pittura murale o con vernici pigmentate a base poliuretana o all'acqua adatte a supporti in legno. E' sempre necessario prima dell'applicazione, procedere con una leggera levigatura delle superfici. È necessario prestare molta attenzione nell'applicazione di prodotti a base acqua, leggere attentamente le istruzioni dei prodotti e non superare le grammature consigliate. I trattamenti (come verniciature o laccature) sul pannello devono tassativamente essere applicati in modo uguale su entrambe le superfici.
CONFORME	"CONFORME al Decreto 10 Ottobre 2008 Gazzetta Ufficiale n° 288 del 10 Dicembre 2008 relativo all'obbligo di rispetto del limite stabilito per l'emissione di formaldeide".
CERTIFICAZIONI	Normativa di prova conforme a UNI EN 1634-1 e UNI EN 1363-1, certificata secondo normativa UNI EN 13501-2 ed omologata come da D.M. 21/06/2004: istanza di omologazione TV307EI2030P003. Classe di resistenza al fuoco EI 30.
PULIZIA	Utilizzare un panno morbido inumidito con acqua. Non utilizzare in nessun modo solventi chimici, detersivi abrasivi, o alcalini.
MANUTENZIONE	Per la manutenzione fare riferimento al "Libretto di installazione, uso e manutenzione" capitoli "Manutenzione" e "Piano di manutenzione".
PRECAUZIONI D'USO	Evitare usi impropri e non consoni al prodotto.
CAUTELE PER L'UTILIZZO	Non appendersi alla porta, non appendere carichi supplementari al pannello porta. Per evitare deformazioni: Il pannello, non deve essere esposto a variazioni termiche (esposizione diretta a termosifoni, stufette ecc) ed igrometriche (ambienti con molta umidità).
MODALITA' DI SMALTIMENTO	Una volta dismesso o non più utilizzato, il prodotto con tutti i suoi componenti e gli accessori non vanno dispersi nell'ambiente, ma conferiti ai locali sistemi pubblici di smaltimento, in conformità ai dispositivi normativi vigenti.