

Tipo di prodotto

Primer isolante fissativo acrilico murale.

AntiBacterial Primer è un fondo isolante di preparazione a base di resine acriliche in emulsione acquosa, con particelle di dimensioni al di sotto di 0,1 micron che rendono il prodotto adatto per l'impiego su supporti interni, il prodotto contribuisce a svolgere l'azione antibatterica e antimicrobica, in linea con Antibacterial Pittura.

Il prodotto regola ed equalizza eventuali differenze di assorbimento delle superfici, preparandole alla successiva coloritura con idropitture.

La sua formula specifica assicura un elevato coefficiente di penetrazione e forte potere consolidante anche a forte diluizione.

Campi di impiego

Idoneo all'impiego su qualsiasi tipo di superficie murale interna, tipo gesso, cartongesso, supporti stuccati o vecchie idropitture presenti, ideale per ambienti pubblici e privati quali scuole, ospedali, uffici, ambienti di lavoro, alberghi, bar, ristoranti, banche, sale di attesa, corridoi, cucine ad intensa attività, living e camere dei bambini, ambienti in genere particolarmente soggetti a forte usura e traffico

Caratteristiche tecniche

Aspetto		Neutro
Colore in barattolo		Lattescente
Densità Kg/Lt		1,010 ± 0,050
Viscosità di fornitura 25°C		4500 ± 2000 m.Pa.s.
Residuo secco volumetrico		45 ± 2%
Resa teorica		45 – 65 mq / lt
		Diluito 1 a 7 secondo assorbimento
Diluizione		Acqua
Metodo applicativo	Pennello	Diluizione 1 a 7
	Rullo	Diluizione 1 a 7
	Spruzzo	Diluizione 1 a 6
Essiccazione 25°C		Fuori Tatto 1 ora
		Secco al tatto 2 ore
		Asciutto 4 – 6 ore
Sovrapplicazione Minima/ Massima		2 - 3 ore / nessuna limitazione
Stabilità allo stoccaggio		24 mesi
Confezioni standard		Lt. 0,750 – Lt. 2,500

Note

Conservare il prodotto a temperatura ambiente al riparo dall'irraggiamento solare e nei propri contenitori ben chiusi. Non applicare il prodotto con temperature inferiori a +5°C e superiori a +40°C con umidità relativa superiore all'85%. Conservare il prodotto non diluito in luoghi freschi

Norme di applicazione

Preparazione delle superfici

Su tutte le superfici nuove o già pitturate interne che presentano formazioni di muffa applicare **AntiBacterial Spray** con apposito applicatore a spruzzo, lasciare reagire per 10 – 15 minuti secondo degrado superficiale, successivamente spazzolare e ripulire la superficie, con panno umido o spugna, poi procedere alla preparazione con **Antibacterial Primer**

Murali interne nuove o vecchie

eliminare ogni residuo di vecchia pittura non perfettamente aderente, eliminare ogni traccia di efflorescenza, in caso di muffa procedere come sopra , ripulire accuratamente dalla polvere, stuccare le imperfezioni con Atriamural o rasante per interni, lasciare asciugare bene ed applicare una mano diluita di **Antibacterial Primer**

Consigliato per: Ambienti pubblici e privati ad alta intensità e con contenimento batterico

Sconsigliato Per: Immersione continua con acqua

Colorificio Atria S.R.L.

Country
Phone
Online
Email

Contrada Camarro Formeca 91028 Partanna (Tp) Italy
+39 0924 49500 / 0924 87610 / Fax 0924 921250
www.atria.it
info@atria.it

Business Assurance

Quality ISO 9001:2015 / Enviromental ISO 14001:2015



Social Media



@ColorificioAtria



@atria.madeinpaint



@atriasrl



Colorificio Atria



(*) Le presenti informazioni, seppur ritenute attendibili, debbono essere considerate indicative, la società si riserva il diritto di variarli senza preavviso. L'uso delle presenti informazioni non implica alcuna responsabilità da parte nostra ivi compresa la violazione di eventuale licenza E' responsabilità degli utilizzatori verificare preventivamente l'idoneità del prodotto per l'impiego specifico. Per ulteriori chiarimenti o richieste specifiche riguardanti i prodotti si prega di contattare il responsabile del laboratorio tecnico.