



Facile da installare, è consigliato a chi ha intenzione di climatizzare ampi ambienti dove si vuol raggiungere la temperatura desiderata in breve tempo. Adatto per showroom, ristoranti, sale mostre e convegni



Facile à installer, il est recommandé pour ceux qui envisagent de conditionner de l'air de grandes pièces où vous voulez atteindre la température désirée dans un court laps de temps. Convient pour les salles d'exposition, des restaurants, des expositions et de conférences salles



Easy to install, it is recommended for those who plan to air condition large rooms where you want to achieve the desired temperature in a short time. Suitable for showrooms, restaurants, exhibition and conference halls

COLONNA

MONOSPLIT A COLONNA

A COLONNA - COLONNE - FLOOR STANDING

R410A

REFRIGERANTE
R410A



Telecomando di serie
Télécommande série
Serial Remote Control



UNITÀ ESTERNA - UNITÉ EXTÉRIEURE
OUTDOOR UNIT



UNITÀ INTERNA - UNITÉ INTÉRIEURE
INDOOR UNIT

COLONNA MONOSPLIT - R410a

R410A

REFRIGERANTE
R410A

Unità mono commerciale a colonna

Codice Set			Codice	COSK-48T
Alimentazione - Power Supply - Alimentation électrique			V-Hz-F	400 - 50 -3
Raffreddamento Cooling cap. - Puissance frig.	Potenza	Nominale	W/BTU	14000 / 48000
	Assorbimento elettrico	Nominale	W	5050
	EER		W/W	2,80
Riscaldamento Heating cap. - Puissance cal.	Potenza	Nominale	W/BTU	14700 / 50000
	Assorbimento elettrico	Nominale	W	5100
	COP		W/W	2,87
Portata aria unità interna			m ³ /h	2000
Pressione sonora unità interna			dB(A)	50/44
Potenza sonora unità interna			dB(A)	61/54
Pressione sonora unità esterna			dB(A)	60
Potenza sonora unità esterna			dB(A)	68
Unità interna	Dimensions (LxPxH)		mm	582 x 388 x 1890
	Peso - Weight - Poids de l'unité		Kg	63
Unità esterna	Dimensions (LxPxH)		mm	1020 x 396 x 1350
	Peso - Weight - Poids de l'unité		Kg	112
Refrigerante	Tipo			R410a
Tubazioni frig. - Ref. Tube dia.	Dimensioni - Dimensions		mm	Ø12,70 - Ø19,05
			inch	1/2" - 3/4"
Limiti di funzionamento	Ambiente Interno (raffr / risc)		°C	16 ~ 31
	Ambiente Esterno (raffr / risc)		°C	18~43 / -7~24

CONDIZIONI DI PROVA: Raffreddamento: Int. 27°C B.S. - Est 35°C B.S. / 24°C B.U. - Riscaldamento: Int. 20°C B.S. - Est 7°C B.S. / 6°C B.U.