

# INVISIBILI | ELFO e IDRA Split a parete - Unités murales

unità interna - unité intérieure - indoor unit

## NOVA



Nova è il climatizzatore **top di gamma silenzioso e con un ottimo rendimento energetico**. Kit Wi-Fi per il controllo da remoto incluso.



Nova est le climatiseur **silencieux haut de gamme avec une excellente efficacité énergétique**. Kit Wi-Fi pour télécommande inclus.



Nova is the top of the range **silent air conditioner with excellent energy efficiency**. Wi-Fi kit for remote control included.

NEW

Unità Multisplit a parete in pompa di calore DC inverter				
Unità Interna - Indoor unit - Unité intérieure		Codice	NOVA 09	NOVA 12
Alimentazione - Power Supply - Alimentation électrique		V-Hz-F	230 - 50 - 1	
Raffreddamento Cooling capacity	Potenza Nominale	W/BTU	2600/8900	3500/11900
	Condensa prodotta	l/h	0,8	1,4
Riscaldamento - Heating capacity	Potenza Nominale	W/BTU	2800/9600	3800/13000
	Consumo in Stand-by	W	0,5	0,5
Portata aria U.I. - Air flow indoor unit - Débit d'air de l'unité intérieure		m <sup>3</sup> /h	520/440/230/150	580/500/300/230
Pressione sonora - Sound level - Pression sonore (SHi/Hi/Mi/Lo)			38/34/21/19	40/35/22/20
Potenza sonora - Sound power - Puissance sonore (SHi/Hi/Mi/Lo)			51/47/34/32	53/48/35/33
Unità interna	Dimensions (LxPxH)	mm	910 x 200 x 303	
	Peso - Weight - Poids de l'unité	Kg	12	
Tubazioni frigorifere Ref. Tube dia.	Dimensions	mm	Ø6,35 - Ø9,52	
		inch	1/4" - 3/8"	
Limiti di funzionamento		Ambiente Interno (raffr / risc)	°C 16-31	

# INVISIBILI | ELFO e IDRA Split a parete - Unités murales

unità interna - unité intérieure - indoor unit

## SKY



Skiv U.I a muro, dal design piacevole ed armonioso è dotato di motore brushless, regolazioni progressive della ventilazione e filtro al plasma. Wi-fi ready.



Skiv l'unité intérieure murale, design agréable et harmonieux, équipé d'un moteur brushless, l'ajustement progressif de la ventilation et un filtre à plasma. Wi-fi ready



Skiv indoor unit wall, pleasant and harmonious design, equipped with a brushless motor, progressive adjustment of ventilation and a plasma filter. Wi-fi ready

Unità Multisplit a parete in pompa di calore DC inverter								
Unità Interna - Indoor unit - Unité intérieure			Codice	SKIV-07	SKIV-09	SKIV-12	SKIV-18	SKIV-24
Alimentazione - Power Supply - Alimentation électrique			V-Hz-F	230 - 50 - 1				
Raffreddamento Cooling capacity	Potenza	Nom.	W/BTU	2100/7200	2600/8900	3500/11900	5270/18000	6450/22000
	Condensa prodotta		l/h	0,6	0,8	1,4	1,8	2,4
Riscaldamento - Heating capacity	Potenza	Nom.	W/BTU	2300/7800	2800/9600	3650/12500	5500/18800	6600/22500
	Consumo in Stand-by			W	0,5	0,5	0,5	0,5
Portata aria U.I. - Air flow indoor unit - Débit d'air de l'unité intérieure			m <sup>3</sup> /h	520/440/230/150	520/440/230/150	580/500/300/230	850/760/570/480	1090/930/670/560
Pressione sonora			dB(A)	38/34/21/19	38/34/21/19	40/35/22/20	47/44/31/29	48/44/35/33
Potenza sonora			dB(A)	51/47/34/32/	51/47/34/32/	53/48/35/33	58/55/42/40	61/57/48/46
Unità interna	Dimensions (LxPxH)		mm	792 x 195 x 279	792 x 195 x 279	850 x 203 x 291	972 x 224 x 302	1081 x 245 x 327
	Peso - Weight - Poids de l'unité		Kg	9		10	13	16
Tubazioni frigorifere Ref. Tube dia.	Dimensions		mm	Ø6,35 - Ø9,52			Ø6,35 - Ø12,7	Ø6,35 - Ø15,88
			inch	1/4" - 3/8"			1/4" - 1/2"	1/4" - 5/8"
Limiti di funzionamento			Ambiente Interno (raffr / risc)	°C 16-31				

## INVISIBILI | ELFO e IDRA Duct orizzontale - Gainable Horizontal

unità interna - unité intérieure - indoor unit

### DBIS



Unità interna orizzontale canalizzabile dalle dimensioni contenute; motore brushless che consente di regolare portata d'aria e prevalenza.

*Unité intérieure gainable, horizontale compacte; moteur brushless qui permet de régler le débit d'air.*

Ducted indoor units of horizontal compact size; brushless motor that allows you to adjust air flow rate and pressure.

Unità Multisplit duct in pompa di calore DC inverter						
Unità Interna - Indoor unit - Unité intérieure		Codice	DBIS-09	DBIS-12	DBIS-18	DBIS-24
Alimentazione - Power Supply - Alimentation électrique		V-Hz-F	230 - 50 - 1			
Raffreddamento	Potenza Nominale	W/BTU	2600 / 8900	3500 / 11900	5200 / 17700	7000/23900
Riscaldamento	Potenza Nominale	W/BTU	2600 / 8900	3500 / 11900	5200 / 17700	7000/23900
Consumo in Stand-by		W	0,5	0,5	0,5	0,5
Portata aria		m³/h	600	800	920	1300
Pressione statica		Pa	25 (0~30)	25 (0~30)	25 (0~30)	25 (0~50)
Pressione sonora unità interna Turbo/Max/Med/Min		dB(A)	40/38/27/22	41/40/30/27	43/41/37/33	43/41/37/33
Potenza sonora unità interna Turbo/Max/Med/Min		dB(A)	52/50/39/34	53/52/42/39	55/53/49/45	55/53/49/45
Unità interna	Dimensions (LxPxH)	mm	700x450x200	700x450x200	1000x450x200	1300x450x200
	Peso - Weight - Poids de l'unité	Kg	16,5	17	23	27
Tubazioni frigorifere	Dimensioni - Dimensions	mm	Ø6,35 - Ø9,52	Ø6,35 - Ø12,70	Ø6,35 - Ø12,70	Ø6,35 - Ø15,88
		inch	1/4" - 3/8"	1/4" - 3/8"	1/4" - 1/2"	1/4" - 5/8"
Limiti di funzionamento		Ambiente Interno (raffr / risc)	°C 16~31			

## INVISIBILI | ELFO e IDRA Duct da incasso plus DC, orizzontale/verticale

Gainable plus DC horizontal/vertical

unità interna - unité intérieure - indoor unit

### DBIS PLUS



Unità interna canalizzabile verticale dalle dimensioni contenute; l'altezza ridotta consente anche installazioni in spazi molto angusti.

*Unité intérieure gainable verticale de petites dimensions; la hauteur réduite permet également des installations dans espaces très étroits.*

Vertical duct indoor unit with small dimensions; the reduced height also allows installations in very small spaces.


Unità Multisplit duct in pompa di calore DC inverter					
Unità Interna - Indoor unit - Unité intérieure		Codice	DBIS-12 PLUS	DBIS-18 PLUS	
Alimentazione - Power Supply - Alimentation électrique		V-Hz-F	230 - 50 - 1		
Raffreddamento	Potenza Nominale	W/BTU	3300 / 11300	5000 / 17100	
Riscaldamento	Potenza Nominale	W/BTU	3800 / 13000	5800 / 19800	
Consumo in Stand-by		W	0,5	0,5	
Portata aria		m³/h	700	850	
Pressione statica		Pa	30	30	
Pressione sonora unità interna Turbo/Max/Med/Min		dB(A)	44	47	
Potenza sonora unità interna Turbo/Max/Med/Min		dB(A)	55	58	
Unità interna	Dimensions (LxPxH)	mm	730x600x200	730x600x200	
	Peso - Weight - Poids de l'unité	Kg	17	23	
Tubazioni frigorifere	Dimensioni - Dimensions	mm	Ø6,35 - Ø9,52	Ø6,35 - Ø12,70	
		inch	1/4" - 3/8"	1/4" - 1/2"	
Limiti di funzionamento		Ambiente Interno (raffr / risc)	°C 16~31		


CONDIZIONI DI PROVA: Raffreddamento: Int. 27°C B.S. - Est 35°C B.S. / 24°C B.U. - Riscaldamento: Int. 20°C B.S. - Est 7°C B.S. / 6°C B.U.


## INVISIBILI | ELFO e IDRA Console

unità interna - unité intérieure - indoor unit  
CNS



 Unità interna console dal design accattivante che si inserisce perfettamente in uffici e negozi.

 Unité intérieure console par le design attractif qui convient dans les bureaux et magasins.


 Console type indoor unit, with attractive design that fits perfectly in commercial environments.


Unità Multisplit console in pompa di calore DC inverter				
Unità Interna - Indoor unit - Unité intérieure		Codice	CNS-09	CNS-12
Alimentazione - Power Supply - Alimentation électrique		V-Hz-F	230 - 50 - 1	
Raffreddamento	Potenza Nominale	W / BTU	2600 / 8900	3500 / 11900
Riscaldamento	Potenza Nominale	W / BTU	2600 / 8900	3500 / 11900
Portata aria unità interna		m³/h	550	650
Pressione sonora unità interna		dB(A)	42	45
Console	Dimensions (LxPxH)	mm	700x215x600	700x215x600
	Peso - Weight - Poids de l'unité	Kg	16	17
Tubazioni frigorifere	Dimensioni - Dimensions	inch	1/4" - 3/8"	1/4" - 3/8"
Limiti di funzionamento		Ambiente Interno (raffr / risc)	°C 16~31	


## INVISIBILI | ELFO e IDRA Cassette

unità interna - unité intérieure - indoor unit  
CASK



 Unità interna a cassetta da controsoffitto dal design accattivante che si inserisce perfettamente in uffici e negozi.

 Unité intérieure cassette par le design attractif qui convient parfaitement dans les bureaux et magasins.

 Cassette type indoor unit, suitable for false ceiling. Attractive design that fits perfectly in commercial environments.

Unità Multisplit cassette in pompa di calore DC inverter - Compact (570 x 570mm)				
Unità Interna - Indoor unit - Unité intérieure		Codice	CASK-12C	CASK-18C
Alimentazione - Power Supply - Alimentation électrique		V-Hz-F	230 - 50 - 1	
Raffreddamento	Potenza Nominale	W/BTU	3500 / 11900	5200 / 17700
Riscaldamento	Potenza Nominale	W/BTU	3500 / 11900	5200 / 17700
Portata aria unità interna		m³/h	700	760
Cassetta	Dimensions (LxPxH)	mm	570 x 570 x 260	570 x 570 x 260
	Peso - Weight - Poids de l'unité	Kg	19	19
Pannello	Dimensions (LxPxH)	mm	650 x 650 x 280	650 x 650 x 280
	Peso - Weight - Poids de l'unité	Kg	2,2	2,2
Tubazioni frigorifere	Dimensioni - Dimensions	mm	Ø6,35 - Ø12,70	Ø6,35 - Ø12,70
		inch	1/4" - 3/8"	1/4" - 1/2"
Limiti di funzionamento		Ambiente Interno (raffr / risc)	°C 16~31	

Unità Multisplit cassette in pompa di calore DC inverter - (840 x 840 mm)					
Unità Interna - Indoor unit - Unité intérieure		Codice	CASK-18	CASK-24	CASK-36
Alimentazione - Power Supply - Alimentation électrique		V-Hz-F	230 - 50 - 1		
Raffreddamento	Potenza Nominale	W / BTU	5200 / 17700	7000 / 23900	10500 / 35800
Riscaldamento	Potenza Nominale	W / BTU	5200 / 17700	7000 / 23900	10500 / 35800
Portata aria unità interna		m³/h	1250	1250	2000
Cassetta	Dimensions (LxPxH)	mm	840 x 840 x 225	840 x 840 x 225	840 x 840 x 300
	Peso - Weight - Poids de l'unité	Kg	27,5	27,5	33
Pannello	Dimensions (LxPxH)	mm	950 x 950 x 650	950 x 950 x 650	950 x 950 x 650
	Peso - Weight - Poids de l'unité	Kg	8	8	8
Tubazioni frigorifere	Dimensioni - Dimensions	inch	1/4" - 5/8"	1/4" - 5/8"	3/8" - 5/8"
Limiti di funzionamento		Ambiente Interno (raffr / risc)	°C 16~31		

CONDIZIONI DI PROVA: Raffreddamento: Int. 27°C B.S. - Est 35°C B.S. / 24°C B.U. - Riscaldamento: Int. 20°C B.S. - Est 7°C B.S. / 6°C B.U.

# INVISIBILI | ELFO e IDRA

## COMBINAZIONI SUPPORTATE

unità interne - unité intérieure - indoor units



ELFO Potenza frigorifera unità interne: BTU/h x 1000 - Cooling capacity indoor units: BTU/h x 1000						
	1	2		3		
ELFO2-14*	7	7+7	7+9	-		
	9	7+12	9+9			
	12	9+12	12+12			
ELFO2-18*	7	7+7	7+9	-		
	9	7+12	9+9			
	12	9+12	12+12			
ELFO3-24*	-	7+7	7+9	7+7+7	7+7+9	7+7+12
		7+12	7+18	7+7+18	7+9+9	7+9+12
		9+9	9+12	7+9+18	7+12+12	9+9+9
		9+18	12+12	9+9+12	9+9+18	-
		12+18	-	-	-	-



ELFO VRF			
	Power to add	Max capacity	Max Indoor Unit
ELFO-35H	+ 30%	13,0 kW	5
ELFO-48H	+ 30%	18,2 kW	8
ELFO-55H	+ 30%	20,9 kW	9

La potenza erogabile delle UI è uguale al 130% della potenza nominale dell'unità ELFO VRF.

*La puissance de sortie de l'interface utilisateur est égale à 130% de la puissance nominale de l'unité ELFO VRF.*

The output power of the UI is equal to 130% of the nominal power of the ELFO VRF unit.



IDRA Potenza frigorifera unità interne: BTU/h x 1000 - Cooling capacity indoor units: BTU/h x 1000									
	1	2		3			4		
IDRA2-18*	7	7+7	7+9	-			-		
	9	7+12	9+9						
	12	9+12	12+12						
IDRA3-24*	-	7+7	7+9	7+7+7	7+7+9	7+7+12	-		
		7+12	7+18	7+7+18	7+9+9	7+9+12			
		9+9	9+12	7+9+18	7+12+12	9+9+9			
		9+18	12+12	9+9+12	9+9+18	-			
		12+18	18+18	12+12+12	-	-			
IDRA4-28*	-	7+7	7+9	7+7+7	7+7+9	7+7+12	7+7+7+7	7+7+7+9	7+7+7+12
		7+12	7+18	7+7+18	7+9+9	7+9+12	7+7+7+18	7+7+9+9	7+7+9+12
		9+9	9+12	7+9+18	7+12+12	7+12+18	7+7+9+18	7+7+12+12	7+9+9+9
		9+18	12+12	9+9+9	9+9+12	9+9+18	7+9+9+12	7+9+12+12	9+9+9+9
		12+18	18+18	9+12+12	9+12+18	12+12+12	9+9+9+12	9+9+12+12	-
		-	-	12+12+18	-	-	-	-	-






\* Nel caso di contemporaneità nell'uso delle unità interne la potenza massima erogata non può essere superiore a quella dell'unità condensante.

*\* En cas d'utilisation simultanée des unités intérieures, la puissance de sortie maximale ne peut pas être supérieure à celle de l'unité de condensation.*

\* In the case of contemporaneity in the use of indoor units, the maximum power delivered can not be higher than that of the condensing unit

## ACCESSORI | ELFO e IDRA





### ACCESSORI OPZIONALI PER ELFO

	Codice	Descrizione	Modello
	<b>EL1VASC</b>	Vaschetta raccogli condensa - <i>Bac de récupération des condensats</i> - Condensate collection tray	ELFO-12
	<b>EL2VASC</b>	Vaschetta raccogli condensa - <i>Bac de récupération des condensats</i> - Condensate collection tray	ELFO2-14
	<b>EL3VASC</b>	Vaschetta raccogli condensa - <i>Bac de récupération des condensats</i> - Condensate collection tray	ELFO-18 ELFO2-18 ELFO3-24
	<b>R-552230</b>	Raccordo in acciaio zincato. Misure mm (LxP) 550x220 - Diametro mm 300 <i>Ferrure en acier galvanisé. Mesures mm (LxP) 550x220 - Diamètre 300 mm</i> Galvanized steel fitting. Measures mm (WxD) 550x220 - Diameter 300 mm	ELFO (all models)
	<b>SIL2001000B</b>	Silenziatori flessibili circolari - Dimensioni Ø 200 mm, L. 1000 mm. Attenuazione 250Hz 9 dB (A) <i>Silencieux flexibles circulaires - Dimensions Ø 200 mm, L. 1000 mm. Atténuation 250 Hz 9 dB (A)</i> Circular flexible silencers - Dimensions Ø 200 mm, L. 1000 mm. Attenuation 250Hz 9 dB (A)	ELFO (all models)
	<b>SIL200500B</b>	Silenziatori flessibili circolari - Dimensioni Ø 200 mm, L. 500 mm. Attenuazione 250Hz 4,5 dB (A) <i>Silencieux flexibles circulaires - Dimensions Ø 200 mm, L. 500 mm. Atténuation 250 Hz 4,5 dB (A)</i> Circular flexible silencers - Dimensions Ø 200 mm, L. 500 mm. Attenuation 250Hz 4.5 dB (A)	ELFO (all models)
	<b>SIL3001000B</b>	Silenziatori flessibili circolari - Dimensioni Ø 300 mm, L. 1000 mm. Attenuazione 250Hz 9 dB (A) <i>Silencieux flexibles circulaires - Dimensions Ø 300 mm, L. 1000 mm. Atténuation 250 Hz 9 dB (A)</i> Circular flexible silencers - Dimensions Ø 300 mm, L. 1000 mm. Attenuation 250Hz 9 dB (A)	ELFO (all models)
	<b>SIL300500B</b>	Silenziatori flessibili circolari - Dim. Ø 300 mm, L.500 mm. Attenuazione 250Hz 4,5 dB (A) <i>Silencieux flexibles circulaires - Dim. Ø 300 mm, L.500 mm. Atténuation 250 Hz 4,5 dB (A)</i> Circular flexible silencers - Dim. Ø 300 mm, L.500 mm. Attenuation 250Hz 4.5 dB (A)	ELFO (all models)
	<b>AXC250</b>	Ventilatore ausiliario (a 1 velocità) <i>Ventilateur auxiliaire (1 vitesse)</i> Auxiliary fan (1 speed)	ELFO (all models)
	<b>KIT BT ELFO</b>	Per Unità ELFO, consente di migliorare il funzionamento in riscaldamento <i>Pour les unités ELFO, cela permet d'améliorer le fonctionnement du chauffage</i> For ELFO units, it allows to improve the heating operation	ELFO (all models)

### COMPONENTI E ACCESSORI PER L'INSTALLAZIONE



	Codice	Descrizione	Modello
	<b>AIRMS105</b>	Staffe per Unità Esterna. Peso supportato: 120 Kg. Lunghezza 440 mm <i>Supports pour unité extérieure. Poids supporté: 120 Kg. Longueur 440 mm</i> Brackets for Outdoor Unit. Supported weight: 120 Kg. Length 440 mm	ELFO-12 ELFO2-14 IDRA (all mod.)
	<b>AIRMS402</b>	Staffe per Unità Esterna. Peso supportato: 250 Kg. Lunghezza 520 mm <i>Supports pour unité extérieure. Poids supporté: 250 Kg. Longueur 520 mm</i> Brackets for Outdoor Unit. Supported weight: 250 Kg. Length 520 mm	ELFO-18 ELFO2-18 ELFO3-24
	<b>AIRSP3</b>	Basi a pavimento. Lunghezza 350 mm. Peso supportato: 140 Kg <i>Bases de plancher. Longueur 350 mm. Poids supporté: 140 Kg</i> Floor bases. Length 350 mm. Supported weight: 140 Kg	ELFO-12 IDRA (all mod.)
	<b>AIRSP4</b>	Basi a pavimento. Lunghezza 450 mm. Peso supportato: 140 Kg <i>Bases de plancher. Longueur 450 mm. Poids supporté: 140 Kg</i> Floor bases. Length 450 mm. Supported weight: 140 Kg	ELFO-18 ELFO2-14 ELFO2-18 ELFO3-24

### ACCESSORI OPZIONALI PER UNITÀ INTERNE




	Codice	Descrizione	Modello
	<b>FILCATT</b>	Filtro ai carboni attivi - <i>Filtre à charbon actif</i> - Activated carbon filter	SPLIT SERIE SKY
	<b>FILION</b>	Filtro agli ioni d'argento - <i>Filtre à ions argent</i> - Silver ion filter	
	<b>FILHCHO</b>	Filtro di purificazione - <i>Filtre de purification</i> - Purification filter	
	<b>FILTOUCH</b>	Filocomando <i>Commande mural</i> Wire controller	DUCT CASSETTE
	<b>FILTOUCH WI-FI</b>	Filocomando touch Wi-Fi <i>Touch commande mural Wi-Fi</i> Touch wire controller Wi-Fi	DUCT CASSETTE
	<b>TELC</b>	Telecomando con funzione lfeel <i>Télécommande avec fonction lfeel</i> Remote Control with lfeel function	SKY/DUCT/ CASSETTE/ CONSOLLE

## ACCESSORI | ELFO e IDRA




### ACCESSORI OPZIONALI PER IDRA

	Codice	Descrizione	Modello
	<b>KIT BT IDRA</b>	<p>Con il Kit di bassa temperatura per IDRA next è possibile aumentare la temperatura di acqua in ingresso proveniente dalla rete idrica: attraverso una resistenza elettrica si riscalda di alcuni gradi la temperatura dell'acqua <b>aumentando così i normali limiti di funzionamento.</b></p> <p><i>Avec le kit basse température pour IDRA next, il est possible d'augmenter la température de l'eau entrante du réseau d'eau: grâce à une résistance électrique, la température de l'eau est chauffée de quelques degrés, augmentant ainsi les limites normales de fonctionnement.</i></p> <p>With the low temperature kit for IDRA next it is possible to increase the temperature of the incoming water from the water network: through an electrical resistance the water temperature is <b>heated by a few degrees thus increasing the normal operating limits.</b></p>	IDRA next (heat pump only) IDRA CED
	<b>KIT SS IDRA</b>	<p>Kit per l'abbassamento della potenza sonora percepita. Adatto ad installazioni sensibili</p> <p><i>Kit pour abaisser la puissance sonore perçue. Convient aux installations sensibles</i></p> <p>Kit for lowering the perceived sound power. Suitable for sensitive installations</p>	IDRA (all models)

### COMPONENTI E ACCESSORI ANTIVIBRANTI

	Codice	Descrizione	Confezione
	<b>AIRCAV101</b>	<p>Kit antivibranti conici M/M per staffe</p> <p><i>Kit anti-vibration conique M/M pour supports</i></p> <p>Conical anti-vibration kit M/M for brackets</p>	4 pezzi 4 pièces 4 pieces
	<b>ACC11214</b>	<p>Kit antivibranti conici M a pavimento</p> <p><i>Kit anti-vibration conique M au sol</i></p> <p>Conical anti-vibration kit M on the floor</p>	4 pezzi 4 pièces 4 pieces
	<b>SP10</b>	<p>Supporti per macchine esterne in polipropilene antiurto, autoestinguento e stabilizzato contro i raggi UV. Completati di dadi e bulloni per il fissaggio della macchina esterna. Forniti con o-ring da posizionare nella parte inferiore del supporto per un miglior ancoraggio al terreno ed un maggiore assorbimento delle vibrazioni.</p> <p><i>Supports pour machines externes en antichoc, autoextinguible et polypropylène stabilisé contre les rayons UV. Complet avec écrous et boulons pour fixer la machine externe. Fourni avec joint torique à positionner dans la partie inférieure du support pour un meilleur ancrage au sol et une meilleure absorption des vibrations.</i></p> <p>Supports for external machines in shockproof, self-extinguishing and polypropylene stabilized against UV rays. Complete with nuts and bolts for fixing the external machine. Supplied with o-ring to be positioned in the lower part of the support for better anchoring to the ground and greater absorption of vibrations.</p>	4 pezzi 4 pièces 4 pieces

### COMPONENTI E ACCESSORI PER CANALIZZATI

	Codice	Descrizione	Modello
	<b>MAN</b>	<p>Griglie di mandata aria in alluminio anodizzato. Installazione a parete e a soffitto. Per combinazioni vedi pagine 102/103. Per misure e codici, vedi pagine 105/106</p> <p><i>Grilles de refoulement d'air en aluminium anodisé. Installation au mur et au plafond. Pour les combinaisons, voir pages 102/103. Pour les tailles et les codes, voir pages 105/106</i></p> <p>Air delivery grilles in anodized aluminum. Wall and ceiling installation. For combinations see pages 102/103. For sizes and codes, see pages 105/106</p>	DUCT
	<b>RIPF</b>	<p>Griglie di ripresa aria con filtro, in alluminio anodizzato. Per combinazioni vedi pagine 102/103. Per misure e codici, vedi pagine 105/106</p> <p><i>Grilles d'admission d'air avec filtre, en aluminium anodisé. Pour les combinaisons, voir pages 102/103. Pour les tailles et les codes, voir pages 105/106</i></p> <p>Air intake grilles with filter, in anodized aluminum. For combinations see pages 102/103. For sizes and codes, see pages 105/106</p>	DUCT
	<b>FLEX</b>	<p>Tubo flessibile in alluminio termofonico. Confezione da 10 m. Per misure e codici, vedi pagina 106</p> <p><i>Tube flexible en aluminium thermophonique. Pack de 10 m. Pour les mesures et les codes, voir page 106</i></p> <p>Thermophonic aluminum flexible tube. 10 m pack. For measurements and codes, see page 106</p>	DUCT

Verniciatura per MAN in RAL 9010 o RAL 9016: +15% sul valore a listino