



MB-R500



500 mm



500 mm

820 mm

ACCESSORI

- ATTACCO
- TAMBURO INTERCAMBIABILE LOW-SET
- TAMBURO INTERCAMBIABILE FULL-SET
- KIT PICCHI ROCCIA O ASFALTO
- NEBULIZZATORE
- KIT COPERTURA TAMBURO
- KIT LATERALE REGOLAZIONE FRESATURA
- KIT ROTAZIONE TORRETTA (NECESSITA DI IMPIANTO DI ROTAZIONE)
- KIT TRASMISSIONE POTENZIATA
- KIT RIDUZIONE ALTE TEMPERATURE
- RICAMBI CONSIGLIATI
- GARANZIA 24 MESI



CARATTERISTICHE TECNICHE

ESCAVATORE CONSIGLIATO

≥ 3,5 ≤ 11 Ton

PORTATA D'OLIO (MIN)

60-120 l/min.

PRESSIONE

> 200 bar

CONTROPRESSIONE

< 4 bar

COPIA IN USCITA

5000 Nm

FORZA SU DENTE

19600 N

PESO

0,3 Ton

VELOCITÀ/MIN.

80/120 min/max

AREE DI APPLICAZIONE



GALLERIE



CANALIZZAZIONI

CANTIERI
CITTADINILAVORI
STRADALISCAVI IN TERRA,
ROCCIA, ASFALTO
E CEMENTO

DEMOLIZIONI

PROFILAZIONE
DI STRADE E
LAVORAZIONE
DI PARETIAREE AGRICOLE
E FORESTALI