



Installazione
Plafone
Corpo
Alluminio pressofuso verniciato bianco
Emissione luminosa
Diretta
Simmetrica
Dispositivo ottico
Diffusore in metacrilato opale
Sorgente luminosa
CRI ≥ 80
Durata utile 50000 ore L70B50
Cablaggio
Classe II
Alimentazione 220~240V Ac 50-60 Hz
Prestazioni
Grado di protezione: IP40
Normative
EN 60598-1
EN 60598-2-1
Sicurezza fotobiologica
EN 62471
IEC/TR 62778
Rischio esente GR-0
Direttive
2014/35/UE
2014/30/UE

**VERSIONI SU RICHIESTA**

Alimentatore elettronico	PUSH
dimmerabile	1-10V
Emergenza 1 ora solo per D/L 210mm	



K	lm	W	D / L	Kg	m <sup>3</sup>	COD. ELE
3000	1006	14	115	0.5	0.001	88733WW0110E0B0
4000	1055	14	115	0.5	0.001	88733NW0110E0B0
3000	1475	18	170	0.8	0.002	88733WW0165E0B0
4000	1526	18	170	0.8	0.002	88733NW0165E0B0
3000	2402	26	210	1.3	0.003	88735WW0209E0B0
4000	2458	26	210	1.3	0.003	88735NW0209E0B0

