



MIROIR

IN VETRO a specchio
Radiatore elettrico a specchio
a IR lontani a parete

ATH ITALIA

Il **PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO** dei radiatori si basa sui raggi infrarossi lontani, gli stessi emessi dal sole e dalle riconosciute proprietà terapeutiche (utilizzati anche nelle incubatrici dei neonati): consentono di ridurre drasticamente la componente convettiva, senza seccare l'aria. Il riscaldamento è efficace sin da subito e non è quindi necessario il preriscaldamento. È sufficiente accenderli per percepire immediatamente la sensazione di calore.

I radiatori **MIROIR**, senza alcun moto convettivo ma completamente ad irraggiamento, con una lastra in vetro temperato, assicurano un'emissione del calore uniforme e confortevole. L'uniformità della temperatura sulla superficie garantisce il massimo comfort a tutto il locale.

Facili e veloci da installare, i radiatori vengono montati a muro all'altezza desiderata e dopo averli collegati all'alimentazione elettrica, sono pronti per funzionare.

Possibilità di regolazione con telecomando elettronico via cavo o senza fili per un maggiore risparmio, una maggiore precisione e una comodità d'uso senza pari.



- Design elegante adatto ad ogni ambiente
- Lastra in vetro temperato da 4 o 8 mm
- Staffe di montaggio essenziali
- Finitura a specchio
- 3 misure: 60x60 cm - 120x40 cm - 120x60 cm
- 3 potenze: 300W - 500W - 600W
- Posa orizzontale o verticale
- Barra portasalviette in acciaio inox (opzionale, vedi tabella)
- Ricevitore a radiofrequenza incorporato

Codice articolo	Potenza [W]	Larghezza [mm]	Altezza [mm]	Spessore [mm]	Spessore lastra vetro [mm]	Peso [kg]	Grado di protezione	Area scaldata * [m ²]
371002	300	585	585	41	4	11,5	IP 44	3 - 6
371032	500	400	1190	41	4	16,5	IP 44	5 - 11
371012	600	585	1185	41	4	21,5	IP 44	6 - 13
372020	300	500	700	61	8	14	IP 44	3 - 6
372000	500	600	900	61	8	21	IP 44	5 - 11
372030	700	600	1100	61	8	26	IP 44	7 - 14
372010	900	800	1200	61	8	38	IP 44	10 - 18

* Valori approssimati in funzione delle dispersioni

ACCESSORI

Codice articolo	
372915	Barra portasalviette singola per modelli 371002, 371012
372923	Barra portasalviette doppia per modelli 371002, 371012
372925	Barra portasalviette singola per modelli 371032
372924	Barra portasalviette doppia per modelli 371032

Codice articolo	
372910	Barra portasalviette per modello 372020
372911	Barra portasalviette per modelli 372000, 372030
372912	Barra portasalviette per modello 372010
372914	Coppia di piedini per il supporto a terra per modelli 372020, 372000, 372030, 372010

DATI TECNICI	
Tensione	~230V
Connessione	singola
Lunghezza cavo di alimentazione	~1 m
Temperatura massima di lavoro	~80 °C

