

Informazione prodotto

87 41 250 SB

Pinza chiave "Tucano"



- Apertura chiave da 10 a 32 mm (3/8" - 1 1/4"); autoserrante da 17 a 32 mm: nessun slittamento sul pezzo da stringere
- Per tutti i serraggi metrici ed in pollici, nessun smussamento delle teste
- Serraggio stabile e sicuro anche di avvitature arrotondate, arrugginite o verniciate
- Ideale per lavori agli impianti frenanti dei veicoli
- Serraggio e sbloccaggio rapido di collegamenti a vite con sistema a cricchetto
- Regolazione mediante pulsante direttamente sul pezzo in lavorazione, anche con una sola mano
- Regolazione fine, permette di adattarsi ai pezzi da stringere anche nelle forme più diverse e di trovare la posizione dei manici ottimale per la mano
- Cerniera passante: doppia guida per un'elevata stabilità
- Scatto sicuro del perno cerniera: nessuno spostamento accidentale della regolazione
- Effetto leva ottimale: ottimo rapporto di trasmissione
- Con fermo di contrasto per evitare lo schiacciamento accidentale
- Sostituisce un assortimento completo di chiavi
- Acciaio elettrico al cromo vanadio, forgiato, temperato ad olio a gradini

Art. No.	87 41 250 SB
EAN	4003773060109
Esecuzione	bonderizzata grigia
Testa	pulita
Manici	rivestiti in resina sintetica antiscivolo
peso	350 g
Dimensioni	250 x 115 x 19 mm

Technische Attribute

Regolazioni	15
Per dadi apertura	Ø 10 – 32 mm

eCl@ss 5.1.4	21040301
ETIM 5.0	EC000164
ETIM 6.0	EC000164
proficl@ss 6.0	AAA936c004
UNSPSC 13.1	27112112

Con riserva di modifiche tecniche e salvo errori



Lavoro su dadi arrugginiti con spigoli arrotondati

