

## Informazione prodotto

# 88 02 250

### KNIPEX Alligator®

Pinza regolabile per tubi e dadi

DIN ISO 8976



- Autoserrante per tubi e dadi: nessuno slittamento sul pezzo da stringere e minimo sforzo di lavoro
- Superfici delle ganasce con denti trattati con speciale tempera, durezza dei denti ca. 61 HRC: presa sicura per un'elevata stabilità
- Cerniera passante: doppia guida per un'elevata stabilità
- Design robusto, resistente allo sporco; particolarmente adatto per lavori all'aperto
- Con fermo di contrasto per evitare lo schiacciamento accidentale
- Con manici rivestiti in materiali multicomponente di forma affusolata senza collare per una migliore maneggevolezza ed un trasporto più pratico
- Acciaio elettrico al cromo vanadio, forgiato, temperato ad olio a gradini

|            |   |
|------------|---|
| Art. No.   | 88 02 250   |
| EAN        | 4003773019282   |
| Esecuzione | bonderizzata nera                                     |
| Testa      | pulita  |
| Manici     | rivestiti in materiale bicomponente, forma affusolata |
| peso       | 347 g   |
| Dimensioni | 250 x 50 x 87 mm                                      |
| Norma      | DIN ISO 8976  |

### Technische Attribute

|   |             |
|---|-------------|
| Regolazioni                             | 9           |
| Capacità per tubi in pollici (diametro) | Ø 2 Pollici |
| Per dadi apertura                       | 46 mm       |
| Capacità per tubi (diametro)            | Ø 50 mm     |

|                |            |
|----------------|------------|
| eCl@ss 5.1.4   | 21040301   |
| ETIM 5.0       | EC000164   |
| ETIM 6.0       | EC000164   |
| proficl@ss 6.0 | AAA936c004 |
| UNSPSC 13.1    | 27112111   |

Con riserva di modifiche tecniche e salvo errori





Autoserrante per tubi e dadi: nessuno scivolamento sul pezzo; l'intera capacità di azionamento può essere applicata per ruotare i pezzi; non è necessario premere con forza i manici della pinza, quindi minore sforzo

