

Informazione prodotto

89 03 250

Pinza regolabile per tubi e dadi

Con scanalature di guida fresate

DIN ISO 8976



- Autoserrante per tubi e dadi: nessuno slittamento sul pezzo da stringere e minimo sforzo di lavoro
- Nessuno slittamento dell'articolazione
- Serratubo dentato con forma ideale per viti e dadi
- Vite dell'articolazione esente da attrito, quindi non soggetta ad usura
- Con fermo di contrasto per evitare lo schiacciamento accidentale
- Superficie delle ganasce con denti trattati con speciale tempera, durezza dei denti ca. 61 HRC con lunghezza 250 mm: presa sicura con elevata resistenza all'usura
- Serratubo dentato con forma ideale per viti e dadi
- Acciaio elettrico al cromo vanadio, forgiato, temperato ad olio a gradini

Art. No.	89 03 250
EAN	4003773043829
Esecuzione	cromata
Testa	cromata
Manici	rivestiti in resina sintetica
peso	338 g
Dimensioni	250 x 48 x 13 mm
Norma	DIN ISO 8976

Technische Attribute

Capacità per tubi (diametro)	Ø 1 5/16 Pollici
Capacità per tubi (diametro)	Ø 34 mm
Per dadi apertura	36 mm

eCl@ss 5.1.4	21040301
ETIM 5.0	EC000164
ETIM 6.0	EC000164
profcl@ss 6.0	AAA936c004
UNSPSC 13.1	27112112

Con riserva di modifiche tecniche e salvo errori