

## Informazione prodotto

# 97 39 13

### Matrice di crimpaggio

Per terminali femmina non isolati a compressione, tubolari e terminali a norma DIN 46234 e DIN 46235 così come per capicorda non isolati a compressione, testa e connettori a norma DIN 46341 e DIN 46267

- Un unico utensile per le più comuni operazioni di crimpaggio
- Sostituzione rapida e semplice delle matrici di crimpaggio senza ulteriori utensili
- Disposizione delle matrici per capicorda all'interno del supporto girevole
- Pinza potente, confortevole, di qualità professionale
- Crimpaggio sicuro come con matrici di crimpaggio fisse
- Qualità di crimpaggio costantemente elevata grazie agli inserti di precisione e al serraggio di chiusura (sbloccabile)
- Acciaio elettrico al cromo vanadio, bonificato, temperato ad olio
- Caricatore circolare: resina sintetica, con rinforzo in fibra di vetro



Art. No.	97 39 13
EAN	4003773070108
peso	55 g
Technische Attribute	
Impiego	terminali a bussola
Capacità in millimetri quadri	10,0 / 16,0 / 25,0 mm <sup>2</sup>
Quantità di alloggiamento	4
AWG	20 — 7
eCl@ss 5.1.4	21040301
ETIM 5.0	EC000168
ETIM 6.0	EC000168
proficl@ss 6.0	AAA946c003
UNSPSC 13.1	27112147

Con riserva di modifiche tecniche e salvo errori