

Informazione prodotto

97 52 64

Pinza a quattro punzoni per contatti torniti



- Per serrare contatti torniti
- Serraggio a quattro punzoni per connessioni di precisione
- Calibro a tampone per il controllo dell'esatto parametro di crimpaggio
- Qualità di crimpaggio costante con dispositivo di arresto forzato (sbloccabile)
- Forza di serraggio maggiorata dalla trasmissione a leva di massima efficacia
- Maneggevolezza ergonomica con manici confortevoli
- Regolazione della pressione di serraggio per le diverse sezioni dei connettori tramite rotella di regolazione in 4 posizioni
- Con dispositivo di ausilio per il posizionamento dei contatti
- Acciaio elettrico al cromo vanadio, bonificato, temperato ad olio

Art. No.	97 52 64
EAN	4003773044093
Esecuzione	cromata
Testa	cromata
Manici	rivestiti in materiale bicomponente
peso	424 g
Dimensioni	180 x 75 x 20 mm

Technische Attribute

Impiego	contatti torniti
Capacità in millimetri quadri	0,08 — 2,5 mm ²
AWG	28 — 13
Quantità di alloggiamento	1
diametro di contatto max.	5 mm

eCl@ss 5.1.4	21040301
ETIM 5.0	EC000168
ETIM 6.0	EC000168
proficl@ss 6.0	AAA946c003
UNSPSC 13.1	27112147

Con riserva di modifiche tecniche e salvo errori