

Informazione prodotto

97 52 65 DG A

Pinza a quattro punzoni per contatti torniti



- Per serrare contatti torniti
- Serraggio a quattro punzoni per connessioni di precisione
- Calibro a tampone per il controllo dell'esatto parametro di crimpaggio
- Qualità di crimpaggio costante con dispositivo di arresto forzato (sbloccabile)
- Forza di serraggio maggiorata dalla trasmissione a leva di massima efficacia
- Maneggevolezza ergonomica con manici confortevoli
- Dimensioni di crimpaggio regolabile in stadi da 0,01 mm
- Con indicazione digitale delle dimensioni di crimpaggio impostati
- Regolazione in mm, pollici o comparabili posizioni selettore sec. MIL
- Con tabella di rilevamento dei valori di regolazione
- Pinza in valigetta in resina sintetica con fondo in materiale espanso
- Senza ausilio di posizionamento
- Acciaio elettrico al cromo vanadio, bonificato, temperato ad olio

| | |
|-------------------------------|--|
| Art. No. | 97 52 65 DG A |
| EAN | 4003773071990 |
| Esecuzione | cromata |
| Testa | cromata |
| Manici | rivestiti in materiale bicomponente |
| peso | 633 g |
| Dimensioni | 250 x 86 x 80 mm |
| Technische Attribute | |
| Impiego | contatti torniti (Harting; Ilme; Phoenix; Amphenol; Walther; HTS; Contact; Weidmüller) |
| Capacità in millimetri quadri | 0,14 — 6 mm ² |
| AWG | 25 — 10 |
| Quantità di alloggiamento | 1 |
| diametro di contatto max. | 7,5 mm |
| eCl@ss 5.1.4 | 21040301 |
| ETIM 5.0 | EC000168 |
| ETIM 6.0 | EC000168 |
| proficl@ss 6.0 | AAA946c003 |
| UNSPSC 13.1 | 27112147 |
| 97 59 65 2 | posizionatore universale per 97 52 65 / 97 52 65 A / 97 52 65 DG / 97 52 65 DG A |

Con riserva di modifiche tecniche e salvo errori