



PULITORE ANTIMUFFA

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Pulitore pronto all'uso a base acquosa, composto da principi attivi, utilizzato per eliminare muffe ed alghe sia in esterno sia in interno, in corrispondenza di soffitti, muri, pareti in muratura, fibrocemento, cartongesso e su qualunque superficie assorbente, pietra naturale e sintetica. Il trattamento deve essere effettuato prima di applicare idropitture o rivestimenti in genere.

MODALITA' D'USO

Applicare una piccola quantità di prodotto a spruzzo sulla parte da trattare, proteggendo le vie respiratorie con maschera idonea per sostanze organiche. Attendere dalle 3 alle 4 ore in modo che il prodotto svolga la sua azione, quindi procedere alla pulizia della parte trattata utilizzando una spugna abrasiva per rimuovere residui. Se la superficie appare pulita, applicare comunque una seconda mano a scopo preventivo. Nel caso in cui sulla superficie appaiono ancora segni d'infestazione, applicare una terza mano a distanza di mezz'ora dalla seconda. Attendere dalle 4 alle 6 ore per l'asciugatura completa, quindi procedere con la pitturazione o altre lavorazioni.

IMPORTANTE: non applicare il prodotto su superfici dove siano stati usati ipoclorito di sodio diluito (varechina) oppure composti a base di cloro (come disinfettanti). In caso di superfici con piccole zone infestate non è consigliato agire solamente sulla parte inquinata ma è preferibile operare su una zona molto più ampia.

PERICOLOSITA'

Questo prodotto è classificato pericoloso in accordo con i criteri del Regolamento (CE) n°1272/2008 (CLP). Prima dell'utilizzo consultare la Scheda di Sicurezza.



PRECAUZIONI DI UTILIZZO

Utilizzare Pulitore Antimuffa in ambienti accuratamente aerati. Evitare il contatto con sostanze alimentari ed evitare di spruzzare il prodotto su superfici calde.

STOCCAGGIO

Evitare stoccaggi a temperature inferiori ai 5°C e superiori ai 30°C e NON esporre le confezioni direttamente ai raggi solari.

CONFEZIONE

Flacone da 500 ml