



## FONDO SLX AI SILOSSANI

SCHEDA TECNICA - CODICE PRODOTTO C 1001

Il FONDO SLX è un primer all'acqua composto di speciali resine acril-silossaniche dotate di elevata compatibilità con intonaci a base di calce e cemento.

### Caratteristiche

Il FONDO SLX è impiegato come isolante fissativo e stabilizzante del supporto prima dell'applicazione dei prodotti di finitura, sia su pitture che rivestimenti murali, senza modificare la traspirabilità della muratura. Essendo un prodotto all'acqua può essere usato senza pericolo per la salute dell'utilizzatore sia all'esterno sia all'interno.

### Note tecniche

Aspetto	fluido, trasparente
Peso specifico	1,000 kg/litro
Resa media	0,120 litri/m <sup>2</sup> in funzione dell'assorbimento del supporto

### Posa in opera

Fondi idonei: fondi minerali a base calce e/o cemento stagionati da almeno 4 settimane.

Il FONDO SLX va diluito in rapporto 2:1 con acqua e può essere applicato a pennello o a rullo in lana. L'applicazione delle pitture e dei rivestimenti deve essere eseguita almeno 16 ore dopo il trattamento.

### Confezione

Tanica PP da 5, 10 e 20 litri.

### Voce di capitolato

Applicazione a pennello in una sola mano di fissativo all'acqua, a base di resina acril-silossanica, trasparente, con funzione consolidante, idrofobizzante, antisale, con elevata traspirabilità, che omogeneizza l'assorbimento del supporto, diluito secondo le indicazioni del produttore (tipo FONDO SLX AI SILOSSANI CALCEFORTE).

### Stoccaggio

Mantenere in luogo coperto e asciutto, non freddo, possibilmente su pallettes.

### Indicazioni

Applicare il materiale solo su supporti stagionati, asciutti, solidi, privi di parti incoerenti e sporco;

Evitare l'applicazione in esterno su facciate in pieno sole e/o alla presenza di forte vento: una temperatura di + 32 °C è da considerarsi come valore massimo per la posa in opera;

Evitare l'applicazione nei periodi più freddi e umidi dell'anno: una temperatura di +5 °C è da considerarsi come valore minimo per la posa in opera;

Evitare l'applicazione del materiale su una facciata in tempi diversi;

Il FONDO SLX deve essere utilizzato tal quale senza aggiungere materiali e/o sostanze estranee.

### Uso

Finitura a spessore per interni ed esterni.

### Avvertenze

Prodotto destinato ad uso professionale. Proteggere adeguatamente le parti a cui il prodotto non è destinato. L'operatore dovrà essere equipaggiato con quanto previsto dalle vigenti norme di sicurezza. Si declina ogni responsabilità per i danni che potrebbero risultare dall'uso improprio del prodotto.

Il materiale non utilizzato e l'imballo devono essere smaltiti come rifiuto.

### Note

L'azienda si riserva di modificare nel tempo le informazioni sopra riportate, mantenendo inalterate le caratteristiche del prodotto.

Dati tecnici validi da gennaio 2015.

La presente scheda tecnica annulla e sostituisce le precedenti.