



## MARMORINO DEI DOGI

SCHEDA TECNICA - CODICE PRODOTTO C 0841

Il MARMORINO DEI DOGI CALCEFORTE è un prodotto in pasta, già pronto all'uso, che consente di ottenere una finitura liscia, preparato con grassello di calce spenta di fossa stagionata, proveniente dalle migliori fornaci, polveri di marmo selezionate, pigmenti inorganici, additivi nobilitanti.

### Caratteristiche

Il MARMORINO DEI DOGI può essere impiegato su qualsiasi tipo di intonaco, sia all'esterno che all'interno, ha una grandissima traspirabilità, una perfetta adesione al supporto. E' ecologico, igienico, ed una notevole resistenza agli alcali e alle muffe.

### Composizione

Grassello di calce spenta stagionata;  
Sabbie di marmo;  
Pigmenti inorganici.

### Note tecniche

Granulometria aggregati	mm 0,25
Colori	bianco e colori ottenibili con pigmenti inorganici
Stato fisico	pasta
Peso specifico	1,40 kg/litro
Tempo di essiccazione	48/72 ore, variabile in funzione alle temperature dell'ambiente
Tempo di carbonatazione	50 - 60 giorni circa
Resa media	1,5 kg/m <sup>2</sup> circa, in funzione alla scabrosità del supporto

### Posa in opera

Bagnare adeguatamente con acqua pulita il supporto prima della stesura del MARMORINO e mescolare il materiale prima dell'uso; qualora l'intonaco da rifinire fosse troppo scabro, si stenda una mano di ST06 Stabilitura CALCEFORTE Linea "LEGANTI & RASANTI" al fine di normalizzare la superficie. Applicare una prima mano di MARMORINO con frattazzo inox quale rasatura di fondo e facendo attenzione a non fare molti sormonti; lasciare asciugare e dopo circa 2/3 ore procedere con la seconda mano, più sottile della prima, che consente di ottenere la massima planarità; eventualmente la terza mano, con pochissimo materiale, e altre ulteriori passate, renderanno la finitura con l'effetto marmorato desiderato (satinato o lucido).

### Confezione

Fustino PP da 25 kg.

### Voce di capitolato

Applicazione di un rivestimento tradizionale, minerale, altamente traspirante, steso e liscio a ferro, al fine di simulare una superficie marmorata liscia e lucente, eseguita con maltina in pasta preconfezionata, composta di calce spenta lungamente stagionata, inerti costituiti da polveri di marmo selezionate, pigmenti inorganici, additivi nobilitanti, nel colore scelto dalla Direzione Lavori, posto in opera a due mani, completo e finito (tipo MARMORINO DEI DOGI CALCEFORTE).

### Avvertenze

Prodotto destinato ad uso professionale. Proteggere adeguatamente le parti a cui il prodotto non è destinato. L'operatore dovrà essere equipaggiato con quanto previsto dalle vigenti norme di sicurezza. Si declina ogni responsabilità per i danni che potrebbero risultare dall'uso improprio del prodotto.

Il materiale non utilizzato e l'imballo devono essere smaltiti come rifiuto.

### Uso

Finitura a spessore per interni ed esterni.



Continua MARMORINO DEI DOGI

#### **Indicazioni**

Ritirare il materiale occorrente per ogni lavoro tutto della stessa partita;

Controllare prima dell'applicazione se la tonalità del materiale ricevuto corrisponde a quella ordinata;

Calceforte non risponde in alcun modo dei problemi causati dall'applicazione del materiale con colorazione errata;

Applicare il materiale solo su supporti stagionati, asciutti, solidi, privi di parti incoerenti, sporco e di precedenti pitturazioni;

Evitare l'applicazione in esterno su facciate in pieno sole e/o alla presenza di forte vento: una temperatura di + 32 °C è da considerarsi come valore massimo per la posa in opera;

Evitare l'applicazione nei periodi più freddi e umidi dell'anno: una temperatura di +5 °C è da considerarsi come valore minimo per la posa in opera;

Evitare l'applicazione del materiale su una facciata in tempi diversi;

Le facciate esterne, durante la posa e nei giorni immediatamente successivi, devono essere protette dalla pioggia e da qualsiasi altra precipitazione, per consentire un'ottimale essiccazione ed evitare il manifestarsi di fenomeni di sbiancamento e/o macchie dovute alla non corretta carbonatazione della calce;

Il MARMORINO DEI DOGI deve essere utilizzato tal quale senza aggiungere materiali e/o sostanze estranee.

#### **Stoccaggio**

Mantenere in luogo coperto e asciutto, non freddo, possibilmente su pallettes.

#### **Note**

L'azienda si riserva di modificare nel tempo le informazioni sopra riportate, mantenendo inalterate le caratteristiche del prodotto.

Dati tecnici validi da gennaio 2015.

La presente scheda tecnica annulla e sostituisce le precedenti.