



PITTURA DEL BORGO

SCHEDA TECNICA - CODICE PRODOTTO C 0701

Pittura a calce, per uso interno ed esterno, composta di grassello di calce filtrato, additivi nobilitanti, cariche bianche extra fini e terre colorate. Garantisce effetti cromatici come le tradizionali pitture a calce usate nei tempi passati.

Caratteristiche

La PITTURA DEL BORGO può essere impiegata su qualsiasi tipo di intonaco, sia all'esterno sia all'interno, è resistente ai sali solubili, non è attaccabile da batteri, funghi e microalghe. Pigmentata con terre naturali è ecologica e altamente traspirante.

Note tecniche

Colori	bianco e colori ottenibili con pigmenti inorganici
Stato fisico	pasta
Peso specifico	1,33 kg/litro
pH	12 dopo 30 gg circa
Viscosità in cps a 20°C	8.000 ± 500
Tempo di essiccazione	48/72 ore, variabile in funzione alle temperature dell'ambiente
Tempo di carbonatazione	50 - 60 giorni circa
Resa media	0,250 litri/m ² circa, in funzione all'assorbimento del supporto.

Composizione

Grassello di calce;
Cariche minerali bianche;
Terre naturali e pigmenti inorganici;
Regolatori di lavorabilità.

Posa in opera

Bagnare adeguatamente con acqua pulita il supporto prima della stesura della PITTURA DEL BORGO; qualora la superficie da rifinire fosse troppo scabra, si stenda una mano di ST06 Stabilitura CALCEFORTE Linea "LEGANTI & RASANTI" al fine di normalizzarla. Diluire con acqua pulita, e applicare a pennello, a due o tre mani, secondo le esigenze. E' consigliabile come prima mano il prodotto molto diluito (50% di acqua) e le successive due mani, come finitura, diluite con il 30% d'acqua.

Confezione

Fustino PP da 15 litri.

Voce di capitolato

Applicazione a pennello in tre mani di pittura, per uso esterno e/o interno, a base di grassello di calce filtrato, costituente una tinteggiatura naturale traspirante di altissima qualità, colorata con terre naturali e pigmenti inorganici, nella tonalità a scelta della Direzione Lavori (tipo PITTURA DEL BORGO CALCEFORTE).

Stoccaggio

Mantenere in luogo coperto e asciutto, non freddo, possibilmente su pallettes.

Uso

Pittura per interni ed esterni.

Avvertenze

Prodotto destinato ad uso professionale. Proteggere adeguatamente le parti a cui il prodotto non è destinato. L'operatore dovrà essere equipaggiato con quanto previsto dalle vigenti norme di sicurezza. Si declina ogni responsabilità per i danni che potrebbero risultare dall'uso improprio del prodotto.

Il materiale non utilizzato e l'imballo devono essere smaltiti come rifiuto.



Continua PITTURA DEL BORGO

Indicazioni

Ritirare il materiale occorrente per ogni lavoro tutto della stessa partita;

Controllare prima dell'applicazione se la tonalità del materiale ricevuto corrisponde a quella ordinata; Calceforte non risponde in alcun modo dei problemi causati dall'applicazione del materiale con colorazione errata;

Applicare il materiale solo su supporti stagionati, asciutti, solidi, privi di parti incoerenti, sporco e di precedenti pitturazioni; Non applicare su fondi cementizi compatti;

Evitare l'applicazione in esterno su facciate in pieno sole e/o alla presenza di forte vento: una temperatura di + 32 °C è da considerarsi come valore massimo per la posa in opera.

Evitare l'applicazione nei periodi più freddi e umidi dell'anno: una temperatura di +5 °C è da considerarsi come valore minimo per la posa in opera; Evitare l'applicazione del materiale su una facciata in tempi diversi; Le facciate esterne, durante la posa e nei giorni immediatamente successivi, devono essere protette dalla pioggia e da qualsiasi altra precipitazione, per consentire un'ottimale essiccazione ed evitare il manifestarsi di fenomeni di sbiancamento e/o macchie dovute alla non corretta carbonatazione della calce; La PITTURA DEL BORGO deve essere utilizzata tal quale senza aggiungere materiali e/o sostanze estranee; prodotto alcalino.

Note

L'azienda si riserva di modificare nel tempo le informazioni sopra riportate, mantenendo inalterate le caratteristiche del prodotto. Dati tecnici validi da gennaio 2015. La presente scheda tecnica annulla e sostituisce le precedenti.