

SCHEDA TECNICA

DESCRIZIONE PRODOTTO

Tubazione con protezione in tessuto , autoestinguente , con alta capacita' di contenimento meccanico e massima copertura superficiale .

CAMPI DI APPLICAZIONE

Collegamento a sistemi solari con protezione maggiorata e resistenza ai raggi UV .



DATI TECNICI

AUSTROFLEX® Solar Tessuto			
Materiale	PET (Polyethylenterephthalat)		
Colore	nero		
Resistenza alla fiamma	autoestinguente	DIN75200 FMVSS 302	
Resistenza a temperatura	-55 fino +150	[°C]	
Punto di fusione	+250	[°C]	
Riciclabile	100	[%]	
Dimensioni			
Nr articolo	Dimensioni	Tipo	
120SGS001100	DN12	Single	
120SGS002100	DN16 bis DN25	Single	
120SGS003100	DN12 bis DN25	Double	

Le informazioni contenute in questo documento, comprese le illustrazioni, corrispondono allo stato attuale delle conoscenze tecniche e lo stato attuale di sviluppo dei prodotti. La pubblicazione di una nuova edizione di questo documento fa perdere allo stesso la sua validità. Assicurarsi di utilizzare sempre l'edizione più recente della relativa scheda tecnica. Austroflex GmbH non è responsabile per l'utilizzo errato in base alle informazioni fornite. L'utilizzatore di questo prodotto deve valutare sotto la propria responsabilità l'idoneità per l'applicazione di cui prevede l'uso. Tutte le informazioni sono da considerarsi indicative. Austroflex GmbH si riserva il diritto, senza preavviso, di modifiche a questo documento o alla gamma prodotta. Valgono esclusivamente le nostre condizioni generali di vendita e fornitura.