



Art. 2560

MAC 97 è una macchina intonacatrice per la posa in opera di intonaci premiscelati a base di cemento o gesso ed intonaci termoisolanti.

Può essere utilizzata con sacchi o con il sistema a silo. Di semplice impiego, può essere facilmente spostata e trasportata. La ricambistica sia meccanica che elettrica può essere reperibile in qualsiasi negozio specializzato. Può essere adattata per l'applicazione di massetti autolivellanti premiscelati.

Inoltre, utilizzando l'apposito **KIT CEMENTO CELLULARE**, è possibile produrre e trasportare fino a 9 m³/h di cemento aerato/cellulare.





Facile da trasportare

Facile pulizia

Sistema ruota a cella

MAC 97

Indicazioni d'uso

-  Macchina per applicare/proiettare intonaci premiscelati "secchi" (sacco o silo) - sistema premiscelato
-  Macchina per pompaggio massetti autolivellanti
-  Macchina per pompaggio massetti autolivellanti da silo
-  Macchina compatibile con il Kit Cemento Cellulare

Caratteristiche Tecniche

Tensione: 400 V
Motoriduttore pompa malta: 400 giri/min. - 5.5 kW
Motoriduttore ruota a celle: 28 giri/min. - 0.55 kW
Compressore a membrana: 260 l/min. - 0.75 kW
Elettropompa acqua: 0.37 kW - 6 bar
*Portata: 1300 l/h (D6-3 Arancione) - 1400 l/h (MVD4 Oro) - 2300 l/h (D8-1,5 Verde) - 1800 l/h (D8-2 Nero)
*Prevalenza: fino a 40 m
*Pressione di esercizio: dai 10 ai 40 bar
Potenza e corrente assorbite: 7.17 kW - 19 A
Potenza sonora: 100 dB(A)
Peso totale: 250 Kg
Lunghezza x Larghezza x Altezza: 110 x 73 x 152 cm

Dotazione Standard

- 15 m tubo malta 25 x 37 (40 atm)
- 15 m tubo aria 12 x 19 (10 atm)
- 20 m tubo acqua 19 x 26 (10 atm)
- 25 m cavo elettrico
- 1 pistola spruzza intonaco
- Set manutenzione e pulizia

Optional per massetti autolivellanti e areati

- 20 m tubo malta 35 x 47 (per massetti a base cemento o anidrene) 40 atm

* I valori possono variare a seconda della qualità e della composizione del materiale utilizzato, dalle condizioni dei tubi e della pompa mono.




ABBINAMENTI CONSIGLIATI TRA POMPE E MATERIALI



Art. 2040036



Art. 2040035



Art. 2040497

D6-3 Arancione

MV D4 Oro

D8-1,5 Verde

INTONACI PREMISCELATI

INTONACI A BASE GESSO



INTONACI A BASE CALCE-GESSO



INTONACI A BASE CEMENTO



INTONACI A BASE CALCE



INTONACI A BASE CALCE-CEMENTO



INTONACI STRUTTURALI



INTONACI ISOLANTI A CAPPOTTO



INTONACI ACUSTICI



INTONACI IGNIFUGHI



MASSETTI

MASSETTI AUTOLIVELLANTI



MASSETTI AUTOLIVELLANTI DI RIFINITURA (< 3 CM)



MASSETTI AUTOLIVELLANTI A BASE ANIDRENE



CEMENTO CELLULARE CON L'APPPOSITO KIT



CARATTERISTICHE POMPE MONO*

STATORE (Polmone)	PORTATA [L/MIN]	RPM	GRANULOMETRIA MAX [mm]	PRESSIONE MAX [bar]
D6 - 3 Arancione	22	400	3	55
MVD4 Oro	23	400	5	35
D8 - 1,5 Verde	50	400	5	36

* I seguenti dati possono variare in funzione della macchina utilizzata, della composizione del materiale, del diametro e della lunghezza dei tubi adoperati. Per maggiori informazioni contattare l'ufficio tecnico.