

Bassa
usura

No
manutenzione

Facile
pulizia

BAZOOKA

400 V



Art. 2960

BAZOOKA è un impastatore continuo per la preparazione in cantiere di malta a consistenza costante e consente di preparare malte premiscelate con la massima economicità. Può essere fissato facilmente e con rapidità a qualsiasi silo che abbia una flangia di scarico di 250 mm. Terminata l'operazione di fissaggio, si apre la valvola del silo permettendo alla malta asciutta di raggiungere la coclea dosatrice dove verrà trasportata nella camera di impasto e con l'aggiunta dell'acqua necessaria si otterrà un impasto omogeneo. Al termine della miscelazione l'impasto si raccoglierà in un serbatoio posto sotto la bocca di scarico dove potrà essere trasportato. Il comando elettrico e la raccorderia per l'acqua sono alloggiati in un telaio separato e facilmente trasportabile.

BAZOOKA può essere fornito con un comando a distanza o con un pulsante di avviamento del quadro elettrico, può essere smontato in: motore con flangia, contenitore del materiale a secco e camera d'impasto. Uno dei vantaggi del **BAZOOKA** è la semplicità dello smontaggio permettendo una facile e rapida pulizia.

Indicazioni d'uso



Impastatore continuo e automatico per malte premiscelate e massetti autolivellanti

Caratteristiche Tecniche

Tensione: 400 V

Portata: 40 l/h

Motore: 3 kW

Pressione di esercizio acqua: 2 atm

Peso: 120 kg

Lunghezza x Diametro: 216 x 22 cm

Diametro imboccatura silo: 25 cm

Dotazione Standard

20 m tubo acqua

25 m cavo elettrico

Peso totale: 13 kg

Dimensioni Trasporto

Lunghezza x Larghezza x Altezza: 220 x 60 x 39 cm

Peso totale: 175 kg

