



Bassa usura

No manutenzione

Facile pulizia

**REAL  
MAC**

230 V - 400 V

### Indicazioni d'uso



Impastatore continuo e automatico per malte premiscelate e massetti autolivellanti

Art. 2865 - Art. 2861

**REAL MAC** è una macchina impastatrice per intonaco a base gesso o cemento, malta per muratura, malte strutturali premiscelate, massetti, collanti, rasanti, tonachine e tutti i prodotti premiscelati privi d'acqua.

Tale macchina è utilizzabile sia con il sistema a sacchi che con il sistema a silo (impianto sfuso).

La caratteristica fondamentale di questa macchina è data dalle dimensioni ridotte della camera di impasto, ciò facilita la pulizia, garantisce una minore usura nel tempo e favorisce un assorbimento minore rispetto agli altri impastatori presenti sul mercato.

Sono disponibili due versioni: 230 V - 400 V.

### Caratteristiche Tecniche 230 V

Tensione: 230 V

Portata: 1800 l/h

Elettropompa adescante: 0.37 kW - 2.5 bar

Assorbimento: 2.60 kW

Motoriduttore a vite SF: 2.2 kW - 3 CV - 200 giri/min.

### Caratteristiche Tecniche 400 V

Tensione: 400 V

Portata: 2400 l/h

Elettropompa adescante: 0.37 kW - 2.5 bar

Assorbimento: 3.40 kW

Motoriduttore a vite SF: 3 kW - 4 CV - 280 giri/min.

### Caratteristiche Tecniche Comuni

Pressione di esercizio acqua: min. 1 atm

Potenza sonora: 80 dB(A)

Lunghezza x Larghezza x Altezza: 144 x 63 x 98 cm

Peso: 110 kg

### Dotazione Standard

20 m tubo acqua

25 m cavo elettrico

Peso totale: 13 kg

### Dimensioni Trasporto

Lunghezza x Larghezza x Altezza: 144 x 80 x 112 cm

Peso totale: 148 kg

