

WAKOL RV 105 Diluente neoprenico

Scheda tecnica

Campi d'uso

Miscela di solventi idonea per la preparazione di primer a base di colle neopreniche WAKOL oltre che per la pulizia delle attrezzature di lavoro.

Caratteristiche tecniche

Componente base:	Miscela di solventi organici
Rapporto di diluizione:	1 parte di WAKOL RV 105 + 1 parte di colla neoprenica WAKOL
Stoccaggio:	conservare al fresco, non teme il gelo
Conservazione:	ca. 24 mesi negli imballi sigillati
Indicazioni per la pericolosità dei preparati:	vedere la scheda di sicurezza
GISCODE:	non applicabile

Istruzioni d'uso

Per la preparazione di un primer neoprenico utilizzare un contenitore pulito e resistente ai solventi nel quale versare 1 parte di colla neoprenica Wakol a cui si aggiunge 1 parte di WAKOL RV 105 Diluente neoprenico. I due componenti devono essere ben mescolati.

La miscela ottenuta è subito utilizzabile. Per la lavorazione osservare le indicazioni riportate sulla scheda tecnica di WAKOL NE 425.

La pulizia di attrezzi imbrattati deve essere eseguita quando la colla è ancora fresca (non secca). Per la pulizia di colle reattive, eseguire la pulizia prima che la colla abbia iniziato il processo di reazione.

Avvertenze particolari

Garantiamo un'elevata e costante qualità dei nostri prodotti. Tutti i dati indicati si basano sui risultati ottenuti attraverso i test effettuati, dall'esperienza pratica accumulata negli anni e da specifiche tecniche normative. Le diverse peculiarità dei numerosi materiali utilizzati e le differenti condizioni di posa che non possono essere direttamente da noi influenzate escludono qualsiasi rivendicazione di responsabilità nei nostri confronti. Per tale motivo si consiglia di eseguire un numero sufficiente di prove pratiche con il materiale di posa da utilizzare. Devono essere anche osservate le indicazioni fornite dal produttore delle pavimentazioni, le norme in vigore e le schede tecniche specifiche dei prodotti utilizzati. Qualora venisse richiesto saremo lieti di fornirvi una consulenza tecnica mirata.

Questa scheda tecnica redatta in data 12.07.2011, sostituisce ogni precedente versione.

Wakol GmbH
Bottenbacher Straße 30
D-66954
Pirmasens
Tel. +49 6331 8001 131
Fax +49 6331 8001 890
www.wakol.com



Wakol GmbH
Industriestraße 5
A-6841
Mäder
Tel. +43 5523 64 700
Fax +43 5523 64 700 64
www.wakol.at

Wakol Adhesa AG/SA
Stauffacherstraße 130 A
CH-3014
Bern
Tel. +41 31 9210 755
Fax +41 31 9212 968
www.wakoladhesa.ch

Wakol Foreco srl
Via Kennedy 75
I-20010
Marcallo con Casone
Tel. +39 02 9761 939
Fax +39 02 97 253 021
www.wakolforeco.it

Loba-Wakol Polska Sp. z o. o.
ul. Sławęcinska 16 Macierzysz
PL-05-850
Ożarów Mazowiecki
Tel. +48 22 4362 420
Fax +48 22 4362 421
www.loba-wakol.pl

Maiburg Lijmen B.V.
Schutweg 6
NL-5145
Waalwijk
Tel. +31 416 566 530
Fax +31 416 566 531
www.maiburg.nl