

# WAKOL R 4515 Pulitore per piastrelle

## Scheda tecnica

### Campi d´utilizzo

Detergente, per applicazione manuale o meccanica su vecchi pavimenti in piastrelle per la rimozione di vecchi strati di prodotti di pulizia e di forti imbrattamenti, prima di successivi lavori di posa di pavimenti.

### Caratteristiche tecniche

Componente base:	agenti tensioattivi anionici e non ionici
Rapporto di miscela:	1:3
Consumo:	ca. 1 L di WAKOL R 4515 Pulitore per piastrelle / 20 m <sup>2</sup>
Valore pH:	10,2
Stoccaggio:	non inferiore a +5 °C, sensibile al gelo
Conservazione:	12 mesi nella confezione chiusa a tenuta
Identificazione secondo il regolamento sulle sostanze pericolose:	vedere la scheda di sicurezza
GISCODE:	GG60

### Istruzioni d´uso

Diluire WAKOL R 4515 Pulitore per piastrelle con acqua nel rapporto di miscela 1:3. Distribuire il detergente sul pavimento con la macchina monodisco e con un pad nero; ripassare i bordi manualmente. Lasciare agire WAKOL R 4515 Pulitore per piastrelle almeno 10 min. e trattare nuovamente la superficie con pad nero o con l'ideale spazzola. Poi rimuovere il bagno di pulizia per es. con un aspiratore per liquidi, non lasciarlo seccare. Neutralizzare i residui con un secondo sciacquo con acqua corrente e lasciare asciugare la superficie prima di eseguire ulteriori lavori.

### Avvertenze particolari

Lavorazione non sotto +15 °C temperatura del pavimento e Temperatura della stanza a +18 °C e umidità ambientale compresa e tra 40 % e 65 % fino ad un massimo di 75 %. A basse temperature fare acclimatare la colla ed il parquet nel locale dove deve essere eseguita la posa

Tutte le indicazioni riportate si riferiscono ad una temperatura di 20 °C e ad una umidità relativa de 65 %.

Garantiamo un'elevata e costante qualità dei nostri prodotti. Tutti i dati indicati si basano sui risultati ottenuti attraverso i test effettuati, dall'esperienza pratica accumulata negli anni e da specifiche tecniche normative. Le diverse peculiarità dei numerosi materiali utilizzati e le differenti condizioni di posa che non possono essere direttamente da noi influenzate escludono qualsiasi rivendicazione di responsabilità nei nostri confronti. Per tale motivo si consiglia di eseguire un numero sufficiente di prove pratiche con il materiale di posa da utilizzare. Devono essere anche osservate le indicazioni fornite dal produttore delle pavimentazioni, le norme in vigore e le schede tecniche specifiche dei prodotti utilizzati. Qualora venisse richiesto saremo lieti di fornirvi una consulenza tecnica mirata.

Le schede tecniche in corso di validità sono scaricabili direttamente dal sito [www.wakol.com](http://www.wakol.com)

Questa scheda tecnica redatta in data 29.08.2016, sostituisce ogni precedente versione.