

WAKOL RS 5935 Fascia desolarizzante perimetrale

„I“

Scheda tecnica

Campi d' utilizzo

Fascia desolarizzante perimetrale in polietilene pronta all'uso da utilizzare nei lavori di rasatura/livellamento, anche in grossi spessori, così come per l'utilizzo di WAKOL Z 510 Preparato per massetti sottili.

Caratteristiche tecniche

Dimensioni:	spessore 5 mm, altezza 50 mm con superficie d'incollaggio pronta all'uso
Fornitura:	a rotoli da 25 m / confezioni da 10 rotoli in sacchi di PE
Conservazione:	12 mesi
Stoccaggio:	conservare al fresco, non teme il gelo
Etichettatura relativa alle indicazioni di pericolosità del prodotto:	non applicabile
EMICODE secondo GEV:	non applicabile

Istruzioni d'uso

Pulire ed asportare la polvere dal piano di posa. Asportare la pellicola protettiva dalla superficie d'incollaggio ed applicare direttamente alla base del muro del perimetro del locale dove deve essere effettuata la rasatura. L'elevato potere adesivo della superficie d'incollaggio ne rende possibile l'utilizzo in molteplici tipologie di superfici.

Avvertenze particolari

Non applicare su superfici finite.

Garantiamo un'elevata e costante qualità dei nostri prodotti. Tutti i dati indicati si basano sui risultati ottenuti attraverso i test effettuati, dall'esperienza pratica accumulata negli anni e da specifiche tecniche normative. Le diverse peculiarità dei numerosi materiali utilizzati e le differenti condizioni di posa che non possono essere direttamente da noi influenzate escludono qualsiasi rivendicazione di responsabilità nei nostri confronti. Per tale motivo si consiglia di eseguire un numero sufficiente di prove pratiche con il materiale di posa da utilizzare. Devono essere anche osservate le indicazioni fornite dal produttore delle

pavimentazioni, le norme in vigore e le schede tecniche specifiche dei prodotti utilizzati.
Qualora venisse richiesto saremo lieti di fornirvi una consulenza tecnica mirata.

Le schede tecniche in corso di validità sono scaricabili direttamente dal sito www.wakol.com

Questa scheda tecnica redatta in data 04.07.2011, sostituisce ogni precedente versione.

Wakol GmbH
Bottenbacher Straße 30
D-66954
Pirmasens
Tel. +49 6331 8001 131
Fax +49 6331 8001 890
www.wakol.com



Wakol GmbH
Industriestraße 5
A-6841
Mäder
Tel. +43 5523 64 700
Fax +43 5523 64 700 64
www.wakol.at

Wakol Adhesa AG/SA
Stauffacherstraße 130 A
CH-3014
Bern
Tel. +41 31 9210 755
Fax +41 31 9212 968
www.wakoladhesa.ch

Wakol Foreco srl
Via Kennedy 75
I-20010
Marcallo con Casone
Tel. +39 02 9761 939
Fax +39 02 97 253 021
www.wakolforeco.it

Loba-Wakol Polska Sp. z o. o.
ul. Sławęcinska 16 Macierzysz
PL-05-850
Ożarów Mazowiecki
Tel. +48 22 4362 420
Fax +48 22 4362 421
www.loba-wakol.pl

Maiburg Lijmen B.V.
Schutweg 6
NL-5145
Waalwijk
Tel. +31 416 566 530
Fax +31 416 566 531
www.maiburg.nl