

Contro ogni pressione!



WAKOL D 3318 MultiFlex, additivato con fibre

Sicura – nessuno schiacciamento dopo la posa

Universale – per PVC, CV, caucciù e linoleum

Veloce – posa veloce attraverso tempi di presa ridotti

Economicamente sostenibile – consumi estremamente ridotti



Prodotto:



WAKOL®
Anspruch verbindet



WAKOL D 3318 MultiFlex, additivato con fibre – la colla universale contro gli schiacciamenti



Colla in dispersione acquosa per la posa "bagnata"

- Per la posa di pavimenti in PVC design, pavimenti in PVC omogenei ed eterogenei, pavimenti in CV, linoleum e pavimenti in caucciù
- Fibrorinforzata
- A bassissime emissioni EMICODE EC1 PLUS

Sicura con la tecnologia delle fibre

Fibre speciali nell'adesivo garantiscono un'applicazione uniforme dell'adesivo anche con dentata standard. Non è richiesta una spatola dentata speciale. Consumi ridotti e tempi di attesa costanti su tutta la superficie sono il risultato.

Inoltre evita lo schiacciamento del pavimento per calpestio o per la pressione delle ginocchia del posatore nella fase di posa nonché deformazioni dovute a carichi puntuali nel normale utilizzo quotidiano (a maturazione della colla ultimata). Tutto ciò a favore della certezza di durabilità nel tempo delle superfici posate.

Un prodotto per tutti i pavimenti resilienti

Applicabile universalmente per PVC omogeneo e PVC con dorso in lattice ed in particolare per piastrelle in PVC Design, piastrelle viniliche semirigide, pavimenti in caucciù e linoleum. L'ampio spettro d'utilizzo limita sensibilmente i costi di gestione del magazzino e riduce drasticamente la possibilità d'errore dovuto allo scambio di prodotti.



Lavorazione confortevole e sostenibile

WAKOL D 3318 MultiFlex, additivato con fibre garantisce una lavorazione estremamente confortevole. La colla viene applicata con l'ideale spatola dentata, è estremamente fluida e grazie alle fibre consente un'applicazione omogenea sulla superficie da trattare. WAKOL D 3318 MultiFlex, additivato con fibre, genera una elevata forza adesiva in poco tempo con una retinatura finemente distribuita (verifica strappo). Tali caratteristiche generano un elevato potere di trattenuta degli elementi posati; caratteristica particolarmente apprezzata nella posa dei pavimenti resilienti di piccolo formato (piastrelle, ecc.).

WAKOL D 3318 MultiFlex, additivato con fibre consente grossi risparmi nel consumo e grazie all'applicazione estremamente facile e rapida, garantisce un risparmio di tempo e dei costi di lavorazione.

Prima della lavorazione, consultare sempre la Scheda tecnica.