

Passaggio di consegna record!



WAKOL D 3330 Colla per PVC design

- Veloce** – superfici pavimentate subito fruibili
- Efficiente** – posa estremamente veloce di grandi superfici
- Pulito** – nessun rischio di sporcare i pavimenti posati
- Confortevole** – applicazione della colla stando in piedi

WAKOL®
Anspruch verbindet



WAKOL D 3330 Colla per PVC design – posa veloce e priva di stress

Nuova tecnologia nella posa di pavimenti in PVC design

WAKOL D 3330 Colla per PVC design, a differenza delle normali colle in dispersione acquosa che vengono posate a spatola dentata, si stende con uno speciale rullo applicatore.

Il rullo applicatore viene fornito in abbinamento alla colla in speciali contenitori combinati. Questa pratica confezione consente la conservazione della colla e del rullo applicatore già utilizzato sino al riutilizzo in successive applicazioni.

Lavorazione veloce e confortevole

WAKOL D 3330 Colla per PVC design in abbinamento con i Wakol Primer crea un Sistema integrato di prodotti a bassissime emissioni. Non è necessario utilizzare primer speciali.

Piani di posa rasati o livellati vengono trattati con primer e dopo un ridotto tempo di attesa è possibile applicare la colla mediante il rullo applicatore in dotazione. L'applicazione della colla in una posizione di lavoro eretta consente una maggiore rapidità nell'applicazione e con essa una maggiore superficie lavorata.

Posa pulita ed efficiente

WAKOL D 3330 Colla per PVC design necessita di un terzo della quantità di colla utilizzata nelle più comuni colle in dispersione acquosa.

Lo speciale rullo applicatore garantisce un'applicazione sottile ed uniforme. Questa modalità applicativa consente una lavorazione estremamente pulita. Lo strato sottile ed omogeneo di colla impedisce la fuoriuscita di materiale dalle fughe di posa.



L'inusuale tempo aperto estremamente lungo è di grande aiuto nelle pose complicate, per esempio negli intarsi e nonostante una elevata tenacia iniziale assicura anche una buona riposizionabilità.

Fruibilità dei pavimenti posati senza tempi di attesa

Subito dopo la posa, i pavimenti possono essere utilizzati senza riserve. Decadono così i lunghi e costosi tempi di attesa.

Lo strato di colla estremamente sottile assicura uno schiacciamento ottimale del pavimento senza alcun effetto „impronta“ superficiale.

Wakol GmbH
Bottenbacher Straße 30
D-66954 Pirmasens
Tel. +49 6331 8001 131
Fax +49 6331 8001 890
www.wakol.com

Wakol Adhesa AG/SA
Stauffacherstraße 130 A
CH-3014 Bern
Tel. +41 31 9210 755
Fax +41 31 9212 968
www.wakoladhesa.ch

Wakol Foreco srl
Via Kennedy 75
I-20010 Marcallo con Casone (MI)
Tel. +39 02 9761 939
Fax +39 02 9725 3021
www.wakolforeco.it

WAKOL®
Anspruch verbindet