

LOBASOL 

HS 2K ImpactOil Color

High Solid

Possibilità di realizzazione infinite per le esigenze più elevate

100 % naturale – rispettoso dell’ambiente, grazie all’assenza di solventi!

Con una gamma di tonalità ottimizzata, LOBA apre un nuovo capitolo nella lunga storia di successo del sistema di colorazione ImpactOil. LOBA offre in tutto 17 colorazioni: tre colorazioni di base, sette colori del legno e sette tonalità di tendenza. La miscibilità tra tutte le tonalità cromatiche e la compatibilità opzionale con i mordenti PreTone a base d’acqua dà vita ad infinite possibilità di realizzazione.



HS 2K ImpactOil Color

Olio naturale per i più elevati requisiti e la configurazione personalizzata

Olio colorato 2K High Solid per parquet e superfici in legno su base vegetale. Dà al legno una pigmentazione delicata e ne sottolinea la struttura e la venatura naturale. Idoneo per ambiti pubblici e privati con requisiti elevati e persino in contesti con presenza di acqua.

- Corpo solido naturale al 100 % – completamente privo di solventi
- Resistenza eccellente all'acqua e alle sostanze chimiche
- Tutte le tonalità cromatiche si possono combinare tra loro
- Alta resa e consumo ridotto
- Lavorazione sicura, semplice e veloce con la lavorazione in giornata
- Già utilizzabile dopo 24 ore
- Idoneo per giochi per bambini secondo la norma DIN EN 71-3
- Proprietà anticivolo certificata secondo le norme BGR 181 e DIN 51130, gruppo di classificazione R10



Ambiti di impiego

Per colorare e impregnare il parquet e le superfici in legno. Per ambienti pubblici e privati sottoposti a forti sollecitazioni e ambienti esposti ad elevati livelli di umidità, come bagni, aree wellness ecc. Idoneo per quasi tutti i tipi di legno europei ed esotici, come da elenco dei tipi di legno LOBA. Vedi gamma dei prodotti LOBA e su www.loba.de.

N. articolo 10610

Disponibile in 17 colorazioni (contenitori campione da 750 g e 100 ml)

GISCODE Ö10/DD+

PreTone

Intensificare la tonalità cromatica

Mordente a base d'acqua per parquet e superfici in legno per intensificare la tonalità cromatica in combinazione con gli oli naturali. Grazie all'accentuazione della struttura e della venatura del legno, si ottengono effetti cromatici molto vivaci.

- Per colori visibilmente più intensi
- Riduce l'ingiallimento specifico dell'olio
- Lavorazione sicura e semplice
- Privo di solventi e inodore
- Combinazioni cromatiche infinite



Ambiti di impiego

Su superfici in legno grezze levigate a regola d'arte. L'unione del trattamento ad acqua e della pigmentazione consente di ottenere effetti cromatici intensi. In combinazione con la gamma di tonalità di LOBASOL® HS 2K ImpactOil Color si ottengono infinite possibilità di personalizzazione.

N. articolo 10612

Disponibile in 5 colorazioni (contenitori campione da 2,5 l e 100 ml)

GISCODE W2+

Applicazione ImpactOil Color - in via opzionale con PreTone

- Osservare le nostre istruzioni di levigatura per la colorazione
- Pretrattamento opzionale con LOBASOL® PreTone per intensificare la resa cromatica
- Applicare la prima mano di ImpactOil Color con LOBATool Spatola piana e lasciare agire
- Livellare dopo circa 20 minuti dall'inizio dell'applicazione con la levigatrice monodisco munita di LOBATool pad speciale beige
- Applicare la seconda mano di ImpactOil Color con LOBATool Spatola piana e lasciare agire
- Livellare dopo circa 20 minuti dall'inizio dell'applicazione con la levigatrice monodisco munita di LOBATool pad speciale beige
- Calpestabile dopo 12 ore
- Consumo per applicazione: circa 30 g/m²



Si prega di osservare le schede tecniche dettagliate,
le istruzioni per l'uso e i consigli di applicazione.

Schede tecniche



LOBA è costantemente al vostro fianco e vi accompagna verso il successo con assistenza e informazioni. I nostri tecnici specializzati nell'applicazione offrono consulenza individuale per i vostri progetti e la nostra esperta squadra di assistenza raggiunge velocemente i luoghi di lavoro, quando si tratta di fornire aiuto pratico direttamente sul posto. In questo modo partite già un passo avanti e sapete di chi potervi fidare.

Avete ancora domande? Non esitate a contattarci:



LOBA GmbH & Co. KG
Leonberger Str. 56-62
71254 Ditzingen
Germany
Tel.: +49 7156 357-0
Fax: +49 7156 357-211
E-Mail: service@loba.de
www.loba.de