



Prodotto per la pulizia e manutenzione a base di acqua. Pulizia e protezione in un unico passaggio.

- Per il trattamento regolare di pulizia negli impianti sportivi
- Può essere lavorato anche meccanicamente
- Soddisfa i requisiti della norma tedesca ed europea per pavimenti sportivi
- Concentrato molto pratico da utilizzare
- Nessuna necessità di una pulizia in profondità gravosa per l'ambiente

Impiego:

Adatto alla pulizia e cura di pavimenti in PVC, linoleum e gomma negli impianti sportivi.

EN 14904

Dati del prodotto

N. articolo

10059



10 l



60

Valore pH

7,4

Contenuto

< 5% tensioattivi non ionici, LIMONENE, profumi, METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE, METHYLISOTHIAZOLINONE

Stoccaggio e trasporto

Conservazione stabile per 36 mesi. Merce non pericolosa in base a ADR. Conservazione e trasporto da +5 a +25°C. Proteggere dal gelo.

GISCODE

GU83



Avvertenze per la lavorazione

- Rimuovere imbrattamenti non incrostati e polvere con l'aspirapolvere, la scopa o lo straccio.
- Osservare le disposizioni generali ed ev. quelle specifiche per prodotto relative alla sicurezza sul lavoro. Avvertenze più dettagliate relativamente a GISCODE sono disponibili nelle istruzioni per l'esercizio al sito www.wingis-online.de.
- Agitare bene il materiale.

Diluente

Acqua.

Applicatore/Consumo di materiale

LOBATOOL panno per pulizia. Su superfici di grandi dimensioni utilizzare panni per pavimenti adeguati o lavasciuga pavimenti. / in base all'applicazione aggiungere ca. 500 - 1000 ml in un secchio con 10 l di acqua, sufficiente per 100 m².

Tempo di asciugatura

- ca. 60 min.

Applicazione:

Primo trattamento

Se non è possibile effettuare un primo trattamento con un prodotto trattante in dispersione, ad es. LOBACARE[®] SportCare, miscelare il trattamento per pavimenti sportivi con acqua in rapporto 1:10, quindi lavare il pavimento. Rimuovere l'umidità residua. Non rilucidare.

Trattamento di mantenimento (manuale)

Miscelare il trattamento per pavimenti sportivi con acqua in rapporto 1:20, quindi lavare con un panno per pulizia. Per la pulizia puntuale, applicare il trattamento per pavimenti sportivi non diluito sui punti sporchi, quindi strofinare in modo intensivo con una macchina pulitrice o un pad manuale inumidito.

Trattamento di mantenimento (meccanico)

Miscelare il prodotto per pavimenti sportivi con acqua in rapporto 1:10, quindi lavare il pavimento con una lavasciuga pavimenti. Per un risultato soddisfacente, non aspirare immediatamente, ma lasciare che l'umidità residua si asciughi sulla superficie. Per la pulizia puntuale, applicare il trattamento per pavimenti sportivi non diluito sui punti sporchi, quindi strofinare in modo intensivo con una macchina pulitrice o un pad manuale inumidito.

Pulizia in profondità:

il prodotto può essere rimosso con un trattamento di pulizia in profondità con il pulitore per la pulizia approfondita LOBACARE[®]; per i pavimenti in linoleum utilizzare LOBACARE[®] CareRemover. Per i dettagli consultare la scheda tecnica del prodotto.

Avvertenze importanti

Non bagnare eccessivamente la superficie con la soluzione detergente. L'utilizzo di troppa acqua associato alla prolungata permanenza del prodotto sul pavimento può dare origine a rigonfiamenti ed è pertanto da evitare. L'umidità che penetra nei buchi per gli attrezzi nel pavimento può causare rigonfiamenti e corrosione, pertanto i buchi vanno aperti per favorirne l'asciugatura.



Avvertenze generali

Pulizia degli strumenti di lavoro: pulire subito gli strumenti di lavoro con acqua.

Tempo di asciugatura: i tempi di asciugatura indicati valgono con temperatura di +20°C e umidità relativa fra 50%, nonché in condizione di aerazione degli ambienti di lavoro, senza correnti d'aria. I tempi di asciugatura possono allungarsi in caso di temperature più basse, umidità relativa più elevata, nonché aerazione non corretta. Non pulire a umido né stendere tappeti sul fondo prima del completo indurimento. Per coprire la superficie prima che si sia completamente indurita, utilizzare LOBATool Cover 400. I dati specifici per i prodotti sono riportati nelle rispettive schede tecniche.

Le informazioni contenute nel presente documento e tutti gli ulteriori avvisi e suggerimenti forniti all'utente si basano sulle esperienze pratiche maturate sinora e fanno riferimento a condizioni di lavoro Speciali. Alla luce delle molteplici possibilità di impiego e condizioni di lavorazione, l'utente non è dispensato dall'effettuare prove per proprio conto o dal richiedere la consulenza specializzata del servizio tecnico d'applicazione LOBA. Rispettare anche i suggerimenti dei produttori dei pavimenti e le norme in vigore. La nostra garanzia e la nostra responsabilità si basano esclusivamente sulle nostre Condizioni Generali, la cui portata non viene in alcun modo ampliata dalle presenti informazioni o da un eventuale servizio di consulenza. La pubblicazione di una nuova scheda tecnica comporta la fine della validità di quella precedente.

Le parole e i simboli contrassegnati con ® sottintendono dei diritti di marchio registrati e tutelati perlomeno sul territorio della Repubblica federale di Germania.

