



Colore dall'aspetto vivo e protezione efficace contro sole e pioggia

Olio impregnante colorato per superfici in legno in ambienti esterni. Esalta la bellezza naturale del legno e crea degli accenti di colore affascinanti. Trattate la vostra terrazza in legno e i mobili da giardino con olio e approfittate della protezione efficace contro tutte le intemperie. I pigmenti di colore contenuti prevengono l'invecchiamento del legno dovuto alle intemperie e consentono di creare design dai colori accattivanti.

- Protezione profonda contro i raggi UV, il gelo e il bagnato
- Buona penetrabilità
- Lavorazione sicura e semplice
- Adatto anche all'impregnazione di mobili da giardino
- Utilizzabile su doghe lisce e striate
- L'applicazione precedente di LOBADUR DeckPrepare migliora la durata nel tempo
- Idoneo per giochi per bambini secondo la EN 71-3


Impiego:

Adatto per terrazze in legno, tetti, mobili da giardino e altre strutture in legno in ambienti esterni. Idoneo per giochi per bambini, vengono soddisfatti i requisiti della norma DIN EN 71-3 - "Migrazione di alcuni elementi". Proprietà antiscivolo secondo le norme DIN 51097, gruppo di classificazione B, e DIN 51130, gruppo di classificazione R10.



Dati del prodotto

N. articolo
10616



Dati del prodotto

Corpo solido	46 ±2%
Contenuto	idrocarburi alifatici, oli vegetali modificati, pigmenti, siccativi, Acqua, Seccante privo di cobalto
Stoccaggio e trasporto	Conservazione stabile per 36 mesi. Non sensibile al gelo. Merce non pericolosa in base a ADR.
GISCODE	Ö60



800145
Marrone
chiaro

800150
Marrone

800099
Rosso-mar-
rone

900148
Grigio

Non viene fornita alcuna garanzia in merito al colore

Avvertenze per la lavorazione

- Condizioni di lavorazione ideali con una temperatura tra +15 °C e +25 °C, umidità relativa tra 40 % e 75 %, temperatura del materiale tra +15 °C e +25 °C.
- Non applicare su una superficie calda o riscaldata fortemente dai raggi del sole, poiché lo strato applicato asciugherebbe troppo velocemente. Non applicare, se nelle 3 ore seguenti l'applicazione si prevede pioggia.
- In caso di dubbi, predisporre una superficie di prova per determinare la compatibilità, la presa e le caratteristiche estetiche. I risultati possono variare in funzione del tipo di legno, in particolare con i tipi di legno oleosi, ricchi di colore e resinosi.
- Agitare bene il materiale.
- Non collocare il materiale sul pavimento, utilizzare l'apposito secchio graduato LOBATOOL.
- Evitare la formazione di gocce sulla superficie e lisciare direttamente con il pennello o la spazzola.
- Osservare le disposizioni generali ed ev. quelle specifiche per prodotto relative alla sicurezza sul lavoro. Avvertenze più dettagliate relativamente a GISCODE sono disponibili nelle istruzioni per l'esercizio al sito www.wingis-online.de.

Applicatore / Consumo di materiale

LOBATOOL pennello per olio, pennello, panno che non lascia residui / 80-120 ml/m² per applicazione.
Il consumo di materiale effettivo varia in funzione della tipologia di legno, dell'umidità del legno e dal grado di esposizione agli agenti atmosferici della superficie e deve, pertanto, essere rilevato con un'applicazione di prova. Un'impregnazione/ un'azione protettiva ottimale è garantita solo con la corretta saturazione delle fibre (massimo assorbimento di olio del legno). A tal fine può essere necessario applicare più strati.

Tempo di asciugatura

- circa 12 ore.



Avvertenze per la lavorazione

Preparazione:

- Se necessario rimuovere preventivamente sporco, muschio, vecchi strati di prodotto.
- Spesso i legni appena posati e con pori chiusi non sono in grado di assorbire una quantità sufficiente di olio, pertanto è prima necessario "aprire" i pori. Per farlo è possibile procedere in diversi modi, tra cui: lasciare il pavimento esposto all'azione degli agenti atmosferici per un certo lasso di tempo oppure bagnarlo e asciugarlo più volte in successione.
- Pulire terrazze e tetti in legno vecchi, molto imbrattati e deteriorati dagli agenti atmosferici con LOBACARE DeckDegrayer, consultando la scheda tecnica del prodotto.

Preparazione:

- Applicare LOBASOL DeckOil in modo uniforme con un pennello o un panno privo di residui, seguendo la venatura del legno.
- Dopo circa 30 minuti dall'applicazione, asportare l'olio non assorbito dal legno con un pennello o un panno privo di residui.
- Nel caso di mobili in legno, soprattutto sedie e panche, frizionare con panni assorbenti sino all'asciugatura completa.
- Per le superfici più ampie utilizzare il pennello per olio LOBATOOL.
- Se necessario, dopo l'asciugatura durante la notte applicare altro olio.

Avvertenze importanti

Il materiale in eccesso deve essere rimosso completamente durante la livellazione. I tempi di asciugatura su alcuni legni esotici possono essere più lunghi.

Conservare panni imbrattati, pad ed altri strumenti di lavoro in contenitori chiusi ermeticamente. L'olio combinato con polvere di levigatura o tessuti e simili deve essere bagnato con acqua o conservato in un contenitore sigillato. Smaltire in modo di garantire la sicurezza antincendio – in caso contrario sussiste il pericolo di autocombustione.

Avvertenze generali

Tempo di asciugatura: i tempi di asciugatura indicati valgono con temperatura di +20°C e umidità relativa fra 50%, nonché in condizione di aerazione degli ambienti di lavoro, senza correnti d'aria. I tempi di asciugatura possono allungarsi in caso di temperature più basse, umidità relativa più elevata, nonché aerazione non corretta. Non pulire a umido né stendere tappeti sul fondo prima del completo indurimento. Per coprire la superficie prima che si sia completamente indurita, utilizzare LOBATOOL Cover 400. I dati specifici per i prodotti sono riportati nelle rispettive schede tecniche.

Le informazioni contenute nel presente documento e tutti gli ulteriori avvisi e suggerimenti forniti all'utente si basano sulle esperienze pratiche maturate sinora e fanno riferimento a condizioni di lavoro Speciali. Alla luce delle molteplici possibilità di impiego e condizioni di lavorazione, l'utente non è dispensato dall'effettuare prove per proprio conto o dal richiedere la consulenza specializzata del servizio tecnico d'applicazione LOBA. Rispettare anche i suggerimenti dei produttori dei pavimenti e le norme in vigore. La nostra garanzia e la nostra responsabilità si basano esclusivamente sulle nostre Condizioni Generali, la cui portata non viene in alcun modo ampliata dalle presenti informazioni o da un eventuale servizio di consulenza. La pubblicazione di una nuova scheda tecnica comporta la fine della validità di quella precedente.

Le parole e i simboli contrassegnati con [®] sottintendono dei diritti di marchio registrati e tutelati perlomeno sul territorio della Repubblica federale di Germania.

