

# SCHEDE TECNICHE

# DeckRefresh



## Pulizia e trattamento della vostra terrazza in un'unica mano!

Trattamento di pulizia a base d'acqua per ambienti esterni. Prodotto per il trattamento di pulizia con rispetto per l'ambiente: LOBACARE DeckRefresh ridarà alla vostra terrazza un aspetto brillante e setoso ed è basato su ingredienti del tutto naturali. La nostra cura di freschezza per il vostro posto preferito, il tutto nel rispetto della natura!

- Trattamento di pulizia profondo e delicato
- Dona alla superficie una brillantezza setosa
- Lavorazione sicura e semplice
- Nessuna pulizia approfondita necessaria, grazie alla formula auto emulsionante
- Adatto alle superfici in legno trattate con olio/cera posizionate all'esterno

### Impiego:

Adatto alla cura di pavimenti in legno verniciati e trattati con olio.

## Dati del prodotto

### N. articolo

10711



2,5 l



6



144

Valore pH

7,2

Contenuto

< 5% tensioattivi non ionici, LIMONENE, profumi, CITRAL, SODIUM PYRITHIONE, METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE AND METHYLISOTHIAZOLINONE (3:1), BENZISOTHIAZOLINONE

Stoccaggio e trasporto

Conservazione stabile per 36 mesi. Merce non pericolosa in base a ADR. Conservazione e trasporto da +5 a +25°C. Proteggere dal gelo.

GISCODE

GU40

## Avvertenze per la lavorazione

- Rimuovere imbrattamenti non incrostati e polvere con l'aspirapolvere, la scopa o lo straccio.
- Osservare le disposizioni generali ed ev. quelle specifiche per prodotto relative alla sicurezza sul lavoro. Avvertenze più dettagliate relativamente a GISCODE sono disponibili nelle istruzioni per l'esercizio al sito [www.wingis-online.de](http://www.wingis-online.de).
- Agitare bene il materiale.

14/12/2020



## Avvertenze per la lavorazione

---

### Diluente

Acqua.

### Applicatore/Consumo di materiale

LOBATOOL Wischmopp. Per la pulizia/cura di mantenimento, diluire circa 50 ml/1 l in un secchio d'acqua da 10 l.

### Tempo di asciugatura

- circa 30 minuti.

Trattamento di pulizia:

Per la pulizia e il trattamento settimanale aggiungere circa 50-100 ml LOBACARE DeckRefresh a 10 l di acqua. Ripassare il rivestimento di terrazza con LOBATOOL Wischmopp e la soluzione detergente. Lasciare asciugare l'umidità residua.

Trattamento :

Rimuovere meccanicamente lo sporco non incrostato. Pulire la superficie con LOBACARE DeckCleaner secondo la scheda tecnica. Miscelare 1 l di LOBACARE DeckRefresh con 10 l di acqua e ripassare la superficie in modo uniforme con LOBATOOL Wischmopp. Non calpestare la superficie durante l'asciugatura.

Indicazioni per terrazzi in legno molto usurato:

LOBACARE DeckRefresh è adatto solo per terrazzi in legno con strato di vernice/impregnante a olio quanto più possibile intatti e deve essere visto come trattamento rinnovante tra i cicli di risanamento annuali. Per l'applicazione del primer o una nuova applicazione di impregnante consigliamo LOBASOL DeckOil o LOBADUR DeckFinish Color.

## Avvertenze generali

---

**Tempo di asciugatura:** i tempi di asciugatura indicati sono validi con una temperatura di +20 °C e un'umidità relativa del 50 %. I tempi di asciugatura possono prolungarsi in presenza di temperature più basse e/o umidità relativa più elevata. Non pulire con liquidi prima del loro completo indurimento. I dati specifici per i prodotti sono riportati nelle rispettive schede tecniche.

**Pulizia degli strumenti di lavoro:** pulire subito gli strumenti di lavoro con acqua.

Le informazioni contenute nel presente documento e tutti gli ulteriori avvisi e suggerimenti forniti all'utente si basano sulle esperienze pratiche maturate sinora e fanno riferimento a condizioni di lavoro Speciali. Alla luce delle molteplici possibilità di impiego e condizioni di lavorazione, l'utente non è dispensato dall'effettuare prove per proprio conto o dal richiedere la consulenza specializzata del servizio tecnico d'applicazione LOBA. Rispettare anche i suggerimenti dei produttori dei pavimenti e le norme in vigore. La nostra garanzia e la nostra responsabilità si basano esclusivamente sulle nostre Condizioni Generali, la cui portata non viene in alcun modo ampliata dalle presenti informazioni o da un eventuale servizio di consulenza. La pubblicazione di una nuova scheda tecnica comporta la fine della validità di quella precedente.

Le parole e i simboli contrassegnati con ® sottintendono dei diritti di marchio registrati e tutelati perlomeno sul territorio della Repubblica federale di Germania.

