

SCHEDE TECNICHE

WPC Refresh



Il rivestimento della vostra terrazza sembra invecchiato? Abbiamo la soluzione: WPC Refresh, il trattamento rinvigorente!

Olio per cura e manutenzione a base di solventi. Il tocco di freschezza per il vostro pavimento in legno composito: prendetevi cura delle superfici spente e usurate e date una nuova brillantezza opaca e satinata.

- Valorizzazione ottica del legno composito (WPC) e delle superfici in legno trattate con olio
- Riporta alla luce l'aspetto opaco satinato
- Lavorazione sicura e semplice
- Adatto al WPC e alle superfici in legno trattate con olio

Impiego:

Adatto per la cura di legno composito e legno trattato con olio.

Dati del prodotto

N. articolo

10721



1 l



6



480

Contenuto

idrocarburi alifatici, oli vegetali modificati, Acqua, Seccante privo di cobalto

Stoccaggio e trasporto

Conservazione stabile per 36 mesi. Non sensibile al gelo.

GISCODE

Ö60

Avvertenze per la lavorazione

- La superficie deve essere asciutta prima dell'applicazione. Non applicare su una superficie calda o riscaldata fortemente dai raggi del sole, poiché lo strato applicato asciugherebbe troppo velocemente. Non applicare, se nelle 3 ore seguenti l'applicazione si prevede pioggia.
- Osservare le disposizioni generali ed ev. quelle specifiche per prodotto relative alla sicurezza sul lavoro. Avvertenze più dettagliate relativamente a GISCODE sono disponibili nelle istruzioni per l'esercizio al sito www.wingis-online.de.

Diluyente

Il prodotto è pronto per l'uso e non deve essere diluito.

Applicatore/Consumo di materiale

LOBATOOL erogatore spray, applicatore, TrimPad o panno / 10-30 ml/m² (30-100 m²/l).

14/12/2020



Avvertenze per la lavorazione

Tempo di asciugatura

- Calpestabile con cautela dopo 4-6 ore.
- Capacità di carico completa e azione coprente dopo 12 ore.

Applicazione:

Rimuovere tutta la polvere dalla superficie (scopa, aspirapolvere). I pavimenti con sporco incrostato possono essere puliti inumidendoli con LOBACARE DeckCleaner. Dopo l'asciugatura completa, applicare uno strato uniforme e sottile di LOBACARE WPC Refresh. Trascorso un breve tempo di posa, livellare senza lasciare residui con un panno senza pilucchi, LOBATOOL applicatore o LOBATOOL TrimPad.

Su superfici più grandi

è possibile utilizzare la tecnica di applicazione a spruzzo del prodotto. Spruzzare LOBACARE WPC Refresh e livellare meccanicamente (levigatrice monodisco con LOBASAND SuperPad bianco).

Avvertenze importanti

Conservare panni imbrattati, pad ed altri strumenti di lavoro in contenitori chiusi ermeticamente. L'olio combinato con polvere di levigatura o tessuti e simili deve essere bagnato con acqua o conservato in un contenitore sigillato. Smaltire in modo di garantire la sicurezza antincendio – in caso contrario sussiste il pericolo di autocombustione.

Avvertenze generali

Pulizia degli strumenti di lavoro: pulire gli strumenti di lavoro con solventi, ad es. un solvente per pennelli.

Tempo di asciugatura: i tempi di asciugatura indicati sono validi con una temperatura di +20 °C e un'umidità relativa del 50 %. I tempi di asciugatura possono prolungarsi in presenza di temperature più basse e/o umidità relativa più elevata. Non pulire con liquidi prima del loro completo indurimento. I dati specifici per i prodotti sono riportati nelle rispettive schede tecniche.

Avvertenze di sicurezza: durante la lavorazione e l'asciugatura di prodotti ad alto contenuto di solventi si sviluppano vapori infiammabili. Nell'area di pericolo è pertanto vietato accendere fuochi, usare fiamme libere, saldare, fumare, ecc. Aerare bene i locali di lavoro e di stoccaggio. Le apparecchiature elettriche nei locali di lavoro e in quelli adiacenti devono essere spente per tempo, in modo che all'inizio dei lavori si siano già raffreddate. Evitare la formazione di scintille, anche in corrispondenza degli impianti elettrici. Mantenere sigillati i contenitori dei materiali. Allontanare dall'area di azione dei vapori componenti, piante o animali (pesci negli acquari) sensibili ai solventi.

Le informazioni contenute nel presente documento e tutti gli ulteriori avvisi e suggerimenti forniti all'utente si basano sulle esperienze pratiche maturate sinora e fanno riferimento a condizioni di lavoro Speciali. Alla luce delle molteplici possibilità di impiego e condizioni di lavorazione, l'utente non è dispensato dall'effettuare prove per proprio conto o dal richiedere la consulenza specializzata del servizio tecnico d'applicazione LOBA. Rispettare anche i suggerimenti dei produttori dei pavimenti e le norme in vigore. La nostra garanzia e la nostra responsabilità si basano esclusivamente sulle nostre Condizioni Generali, la cui portata non viene in alcun modo ampliata dalle presenti informazioni o da un eventuale servizio di consulenza. La pubblicazione di una nuova scheda tecnica comporta la fine della validità di quella precedente.

Le parole e i simboli contrassegnati con [®] sottintendono dei diritti di marchio registrati e tutelati perlomeno sul territorio della Repubblica federale di Germania.

