

DeckFinish Color

COLORI VARI



Raggiunge il prossimo livello: la protezione a lungo termine contro i raggi UV e le intemperie è arrivata!

Verniciatura all'acqua 1K per superfici in legno per esterni. Questo esperto dell'outdoor risalterà la vostra terrazza: che si tratti di un grigio trendy o un elegante rosso-marrone, DeckFinish Color non fa una piega sotto qualsiasi intemperie ed è anche calpestabile e resistente al cloro. La lavorazione semplice e veloce di questa robusta protezione per la superficie accorcia anche i tempi di lavorazione.

- Protezione profonda contro i raggi UV, il gelo e il bagnato
- Resistente al cloro
- Lavorazione sicura e semplice
- Nessun irruvidimento del legno
- Tempi di asciugatura rapidi
- Adatto a tutti i tipi di legno
- Adatto a doghe lisce e striate
- Utilizzabile in sistema con LOBADUR DeckPrepare


Impiego:

Adatto per terrazzi in legno e rivestimenti per terrazzo in ambienti esterni. Proprietà antiscivolo secondo le norme DIN 51097, gruppo di classificazione A, e DIN 51130, gruppo di classificazione R10.



Dati del prodotto

N. articolo
11842



5 l

4

128



Dati del prodotto

Corpo solido	38 ±2%
Viscosità DIN 4	37 ±2s
Stoccaggio e trasporto	Conservazione stabile per 12 mesi. Merce non pericolosa in base a ADR. Conservazione e trasporto da +5 a +25°C. Proteggere dal gelo.
GISCODE	W3+
2004/42/CE	Valore limite UE per il prodotto (cat. A/i): 140 g/l (2010). Prodotto con contenuto massimo di VOC: 74 g/l.



Non viene fornita alcuna garanzia in merito al colore

Avvertenze per la lavorazione

- Condizioni di lavorazione ideali con una temperatura tra +15 °C e +25 °C, umidità relativa tra 40 % e 75 %, temperatura del materiale tra +15 °C e +25 °C.
- Non applicare su una superficie calda o riscaldata fortemente dai raggi del sole, poiché lo strato applicato asciugherebbe troppo velocemente. Non applicare, se nelle 3 ore seguenti l'applicazione si prevede pioggia.
- In caso di dubbi, predisporre una superficie di prova per determinare la compatibilità, la presa e le caratteristiche estetiche. I risultati possono variare in funzione del tipo di legno, in particolare con i tipi di legno oleosi, ricchi di colore e resinosi.
- Die Farbtöne sind untereinander mischbar. Zur Aufhellung bzw. der Reduzierung des Deckvermögens kann die transparente Variante zugemischt werden. Nach dem Abtönen ist auf einen sehr gleichmäßigen Materialauftrag zu achten. Material in Faserrichtung Diele für Diele auftragen und Überlappungsbereiche vermeiden.
- Agitare bene il materiale.
- Non collocare il materiale sul pavimento, utilizzare l'apposito secchio graduato LOBATOOL.
- Evitare la formazione di gocce sulla superficie e lisciare direttamente con il pennello o la spazzola.
- Osservare le disposizioni generali ed ev. quelle specifiche per prodotto relative alla sicurezza sul lavoro. Avvertenze più dettagliate relativamente a GISCODE sono disponibili nelle istruzioni per l'esercizio al sito www.wingis-online.de.

Applicatore / Consumo di materiale

LOBATOOL pennello per olio, pennello / 100-120 ml/m². Il consumo di materiale effettivo può variare in funzione della tipologia di legno, dell'umidità del legno e del grado di esposizione agli agenti atmosferici della superficie. In presenza di superfici molto esposte agli agenti atmosferici, il consumo di materiale sarà decisamente superiore.



Avvertenze per la lavorazione

Tempo di asciugatura

- Ulteriore trattamento dopo 2-3 ore ed entro 24 ore.
- Lieve calpestabilità dopo l'asciugatura notturna.
- Capacità di carico completa dopo 48 ore.

Trattamento preventivo

- Al fine di ottimizzare la capacità di presa e prevenire l'ingrigimento del legno, si consiglia un trattamento preventivo con LOBADUR DeckPrepare.

Preparazione:

Primo trattamento

- Preparare il fondo secondo le indicazioni "vecchi rivestimenti di terrazza" o "rivestimenti di terrazza nuovi" nella scheda tecnica di LOBACARE DeckDegrayer.
- Applicare LOBADUR DeckPrepare come da scheda tecnica.
- Lasciare asciugare per 1 ora. Attendere l'asciugatura completa.
- Applicare LOBADUR DeckFinish Color
- Lasciare asciugare almeno 2 ore
- Applicare il secondo strato di LOBADUR DeckFinish Color

Trattamento successivo

- Pulizia approfondita con LOBACARE DeckDegrayer secondo la scheda tecnica del prodotto
- Applicare LOBACARE DeckPrepare
- Lasciare asciugare per 1 ore
- Applicare LOBADUR DeckFinish Color

Per mantenere a lungo le caratteristiche ottiche consigliamo di svolgere a cadenza annuale una pulizia approfondita e l'applicazione di un nuovo strato sul rivestimento di terrazza.



SCHEDE TECNICHE

DeckFinish Color

COLORI VARI



Avvertenze generali

Tempo di asciugatura: i tempi di asciugatura indicati sono validi con una temperatura di +20 °C e un'umidità relativa del 50 %. I tempi di asciugatura possono prolungarsi in presenza di temperature più basse e/o umidità relativa più elevata. Non pulire con liquidi prima del loro completo indurimento. I dati specifici per i prodotti sono riportati nelle rispettive schede tecniche.

Impiego di LOBADUR DeckFinish Color in una struttura completa: in linea di principio, LOBADUR DeckFinish Color può essere impiegato senza LOBADUR DeckPrepare. L'impiego di LOBADUR DeckPrepare migliora la capacità di presa della vernice sul fondo e la sicurezza nella lavorazione.

Le informazioni contenute nel presente documento e tutti gli ulteriori avvisi e suggerimenti forniti all'utente si basano sulle esperienze pratiche maturate sinora e fanno riferimento a condizioni di lavoro Speciali. Alla luce delle molteplici possibilità di impiego e condizioni di lavorazione, l'utente non è dispensato dall'effettuare prove per proprio conto o dal richiedere la consulenza specializzata del servizio tecnico d'applicazione LOBA. Rispettare anche i suggerimenti dei produttori dei pavimenti e le norme in vigore. La nostra garanzia e la nostra responsabilità si basano esclusivamente sulle nostre Condizioni Generali, la cui portata non viene in alcun modo ampliata dalle presenti informazioni o da un eventuale servizio di consulenza. La pubblicazione di una nuova scheda tecnica comporta la fine della validità di quella precedente.

Le parole e i simboli contrassegnati con ® sottintendono dei diritti di marchio registrati e tutelati perlomeno sul territorio della Repubblica federale di Germania.

01/04/2022

