


URSA PUREONE USF 31

Pannello arrotolato idrorepellente in lana minerale marcato CE in conformità alla norma EN 13162, rivestito su una superficie con velo vetro, realizzato con l'innovativo legante Natural Performance.




Livello prestazionale



Prestazioni tecniche principali

Dimensioni pannelli EN 822 - EN 823



Download disponibili

- [Catalogo applicazioni](#)
- [Brochure sostenibilità](#)
- [Oggetti BIM](#)

Proprietà termiche EN 12667

Spessore [mm]	40	50	60
Conducibilità termica λ_D [W/mK]	0,031		
Resistenza termica R_D [m²K/W]	1,25	1,60	1,90

Sostenibilità e certificazioni ambientali

Conformità e Protocolli



Certificati e Dichiarazioni



Ulteriori prestazioni

Dati tecnici

Proprietà	Valore	Unità di misura	Codice di designazione	Norma
Reazione al fuoco - Euroclasse	A1	-	-	EN 13501
Tolleranza sullo spessore	-5/+15	mm	T2	EN 823
Stabilità dimensionale (variazione)	< 1	%	DS(70,-)	EN 1604
Resistenza al vapore acqueo	1	-	MU1	EN 12086
Resistenza al flusso d'aria	≥ 15	kPa · s/m ²	AFr15	EN 29053
Calore specifico	1.030	J/kgK	-	EN 12524