



MYESTRO Fine





Finitura decorativa lavabile per interni ed esterni, per rifinire ed abbellire, con piacevoli effetti, molteplici superfici quali intonaco, cartongesso, cemento ed altri tipi di supporto.

A base di leganti acrilici, sfere di ceramica e miche selezionate in dispersione acquosa.

Gli stessi accorgimenti della originaria applicazione. L'aspetto del film essiccato è semilucido, opalescente, luminescente, con visibile effetto sabbioso superficiale disomogeneo.

Particolarmente indicato per impreziosire le superfici di appartamenti, studi, ville, alberghi e qualsiasi altro ambiente in cui si richiedono finiture sia dal design classico che moderno.

Unisce in sé buona resistenza al lavaggio ed alla luce, all'abrasione ed agli urti normali, è permeabile al vapor acqueo ed è praticamente inodore. Pittura a zero VOC.

APPLICAZIONE



EFFETTO SABBIATO:

Applicare uno strato uniforme di MY ESTRO mediante pennello lavorandolo in tutte le direzioni, non terminando l'applicazione in linea retta altrimenti si evidenziano antiestetiche attaccature. Dopo almeno quattro ore applicare un secondo strato utilizzando la stessa tecnica.

EFFETTO RIGATO:

Applicare uno strato uniforme di MY ESTRO mediante rullo di lana e prima che il prodotto inizi ad asciugare, ripassare con apposita spatola.

EFFETTO GLITTERATO:

Aggiungere 15gr. di glitter per litro di MY ESTRO nell'ultima mano, seguendo uno dei cicli su riportati. La quantità di glitter può essere aumentata in base all'effetto desiderato.

Piazza Marconi, 12 - 71043 - Manfredonia (FG) Cell. 375 65 12 027 Via Della Vittoria, 73 - 71014 - San Marco in Lamis (FG) Tel. 0882 833134 - Fax. 0882 833134

> email: colorificiopettograsso@virgilio.it email: info.pettograssocolor@gmail.com

Cell. 379 15 18 749



WWW.PETTOGRASSO.IT













PREPARAZIONE SUPPORTO

MURI NUOVI O VERNICIATI

- Spazzolare per rimuovere le incoerenze
- Applicare una mano di ROSACRYL diluito 1:4 con acqua
- Applicare due o più mani di FONDO INFINITY diluito al 30-40% con acqua
- Applicare INFINITY diluito massimo al 5% con acqua

MURI ESTERNI VECCHI, SFERINATI O DEGRADATI

- Spazzolare per rimuovere le incoerenze
- Applicare una mano di FISSATIVO ANCORANTE diluito al 60% con diluente sintetico
- Applicare due o più mani di FONDO PER SABBIATO diluito al 30-40% con acqua
- Applicare MY ESTRO diluito massimo al 5% con acqua



MYEST RO

ATTENZIONE

In caso di presenza di muffe o alghe, effettuare

In caso di utilizzo di più confezioni si consiglia la sanificazione della superficie con i nostri cicli. di miscelare il tutto in un unico contenitore.

