




ISOLGUM PLAY GRUND 40

Sistema di superfici per parchi giochi, altezza di caduta critica HIC=1000 1,4 m



Altezza di caduta critica 1,4 m



Igienico



Disponibile in molti colori




Spessore totale del sistema 40 - 45 mm



Resistente agli agenti atmosferici



Conforme
DIN EN
1177:2018



Elasticità permanente

Parchi giochi - Zone per bambini all'aria aperta



isolresine edilizie
Contrada Votano Z.I. Capurso (BA)
Tel/Fax: 080 4553227
www.isolresine.it



ISOLGUM PLAY GRUND 40

**Sistema di superfici elastiche decorative per
parchi giochi, altezza critica di caduta 1,14 m**

Applicazione e consumo

STRATIGRAFIA	CONSUMO	SPESSORI	APPLICAZIONE
STRATO COLORATO ISOLGUM BINDER (*) 70 PLAYGUM EPDM (1-4mm)	2 - 3 kg/m ² (BINDER) 10-15 kg/m ² (EPDM)	10 - 15 mm	Frattazzo acciaio
STRATO ELASTICO ISOLGUM BINDER UNDERGUM SBR (1-4mm)	1,8 kg/m ² (BINDER) 18 - 20 kg/m ² (SBR)	30 mm	Frattazzo acciaio
RESINLUX FIX (per asfalto)	0.15 - 0.2 kg/m ²	0.1 mm	Rullo / Airless
PRIMER PU (per calcestruzzo)	0.15 - 0.2 kg/m ²	0.1 mm	Rullo / Airless



(*) ISOLGUM BINDER ALIFATICO consigliato per colori di PLAYGUM EPDM chiari

